



# EQUINOX CABEZA MOVIL WASH 19 LED x 12W Zoom 6º a 5

## EQUINOX

Cabeza móvil Wash LED 19 x 12W RGBW  
(Fusion 260ZR)

- La **Fusion 260ZR LED Wash** cuenta con 19 LED de cuatro colores (**RGBW**) de 12 W que emiten suaves tonos pasteles a ricos colores saturados.
- Dispuestos en 3 círculos concéntricos, los LED ofrecen muchas opciones de programación diferentes para crear efectos de patrones y colores sorprendentes, además de proporcionar una cobertura de lavado completa.
- La unidad también está equipada con un zoom motorizado de 6° - 50°.
- Perfecto par instalación y cabeza móvil Wash para empresas de alquiler de iluminación y producción de eventos

Referencia EQLED024

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Ángulo de haz ajustable de 6° a 50°  
Potencia: 228W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.  
Gama: Cabeza móvil Wash LED  
Tipo: Wash  
Color: Negro  
Número de LED: 19 LED de 12W cada uno  
Colores LED: RGBW  
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 414 x 324 x 221 mm.  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: 2, 8, 17 ó 25 canales seleccionables  
Consumo: 290W  
Peso: 9,7 Kg  
Tipo Lámpara: LED  
Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 19 LED de 12 W de cuatro colores (RGBW)
    - Ángulo de haz ajustable de 6° a 50°
    - 6° - 40.098 Lux a 2 m (encendido total)
    - 50° -6.316 Lux a 2 m (encendido completo)
    - Frecuencia de refresco de 4,5 kHz
    - Zoom motorizado
    - Mapeo de zonas de píxeles

- **Control**

- Canales DMX: 2, 8, 17 ó 25 canales seleccionables
    - Automático, sonido activo y maestro / esclavo
    - Modo de presentación orientado hacia adelante
    - Corrección automática de giro / inclinación
    - Posición de giro / inclinación de 16 bits
    - Movimiento horizontal: 540°, Inclinación: 270°
    - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable

- **Otras características**

- Suministrado con abrazaderas omega de liberación rápida
  - Menú de 4 botones con pantalla LCD
  - Entrada / salida alimentación mediante PowerCON
  - Entrada / salida y salida DMX mediante XLR de 3
  - Refrigerado por ventilador

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 290W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
  - Fusible: F4A 250V.
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 414 x 324 x 221 mm.
  - Peso: 9,7 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Cabeza móvil Wash LED 19 x 12W RGBW (Fusion 260ZR)
  - 2 Grapas tipo omega de liberación rápida
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario



60° - Lux					
FULL CN	180052	40096	17821	10024	6415
R	23664	5991	2662	1497	958
G	65720	16430	7303	4107	2628
B	10672	2718	1208	679	434
W	77666	19467	8652	4995	3114

50° - Lux					
FULL CN	25264	6316	2807	1579	1010
R	4062	1023	454	255	163
G	10662	2588	1150	647	414
B	2496	624	277	156	99.8
W	11772	2943	1306	735	470

