



NICOLAUDIE DINA-DR2 1024 canales DMX sin PSU



DINA-DR2 controlador de iluminación para montar en carril DIN. Nicolaudie

- El **DINA-DR2** es la última solución para el control de la iluminación de Nicolaudie Architectural.
- Nicolaudie a diseñado este controlador todo en uno, con varios protocolos de salida, capacidad de disparo e integración, memoria programable para secuencias dinámicas de iluminación, control remoto...
- 99 Escenas
- 5 zonas
- 1024 canales DMX

Referencia DINA-DR2

Unidad: Precio por 1 Pieza
 Embalaje completo: 1 Unidad
 Voltaje / Tensión: Voltaje de alimentación: 8-15V DC
 Gama: SLESA, DINA Nicolaudie
 Tipo: Consola Iluminación | Control
 Tamaño: Medidas: 106 x 91 x 59 mm para anclaje a carril DIN
 Certificación: CE y RoSH
 Compatible: Aplicaciones y software de programación: ESA2: PC y MAC. ESA PRO 2: PC y MAC. Arcolis: IOS y Android

Número de canales: 1.024 canales DMX

Peso: 180 g.

Marca: Nicolaudie

- **Solución robusta, potente y ampliable. Diseñado para perdurar**
- Diseñado para ser instalado en un carril DIN, el **DR2** es una solución potente y duradera para instalaciones de iluminación fijas.
- Programable con el software **ESA Pro 2** o con la aplicación **Arcolis**, el **DINA-DR2** incorpora el nuevo motor Nicolaudie **Stand Alone** (NSA) que ofrece grandes posibilidades (multizona, disparadores extendidos, gestión de canales de 16 bits ...).

Gracias a su conexión Ethernet, el **DINA-DR2** se puede controlar con las aplicaciones Easy Remote Pro o LightPad, así como conectarse a Internet y operar con el servicio LS Cloud.

- **Características principales**

- **Programable con ESA Pro 2**

- ESA Pro 2 es la última generación de software de programación.
 - Disponible para **Mac** y **Windows**, es el complemento perfecto para el controlador DINA-DR1: mapeo de píxeles, manejo de activación, configuración de parches, todo está disponible con unos cuantos clics del ratón.
 - **El único límite es tu imaginación.**

- **Nuevo procesador de Stan Alone**

- El nuevo procesador de Nicolaudie Architectural (NSA) ofrece grandes posibilidades para el control de su instalación de iluminación: varias zonas, disparadores extendidos, múltiples protocolos de salida, gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de que se vaya la luz, y más...

- **Posibilidad de activación adicionales**

- Las activaciones son muy importantes para el control de la iluminación.
 - El **DINA-DR2** ofrece varias posibilidades para la activación de sus escenas de iluminación: hora/fecha, puertos de entrada, **RS232**, comandos **TCP/UDP**, **DALI**...
 - Junto con el software ESA Pro 2, el DR2 ofrece algo más que la simple asignación de un activador a una escena.
 - Nota: Algunas funciones podrían exigir actualizaciones del firmware, ver las especificaciones de disponibilidad aproximada

- **Compatible con LS Cloud**

- LS Cloud es un servicio web seguro que ofrece Nicolaudie Architectural para poder gestionar a su controlador de iluminación desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.
 - Con este nuevo servicio, puede cambiar directamente desde su oficina la programación de un DINA-DR2 instalado, gestionar los ajustes del hardware, actualizar el firmware del producto...

- **Especificaciones técnicas**

- **Generales**

- Medidas: 106 x 91 x 59 mm
 - Peso: 180 g.
 - Conexión USB
 - Conexión ETHERNET
 - **RMD**
 - LS Cloud

- **Autónomo**

- Cantidad de escenas: 99
 - Cantidad de zonas: 5
 - Voltaje de alimentación: 8-15V DC
 - Conector de alimentación: Mediante terminales de tornillo

- **Activación**

- Puertos: 8 + 3
 - Activación por reloj y calendario

- □ Integración vía Ethernet
- Aplicaciones de control remoto: IOS / Android
- **Aplicaciones y software de programación**
 - ESA2: PC y MAC
 - ESA PRO 2: PC y MAC
 - Arcolis: IOS y Android
- **Contenido del paquete**
 - 1 DINA-DR2 1024 canales para carril DIN
 - 1 Cable USB tipo C
 - 1 Manual usuario
- **Nota:** El alimentador para el controlador de iluminación DINA-DR2 que puede verse en algunas de las fotografías no esta incluido, se suministra como accesorio con el código POWERDIN
- **Descripción para licitaciones**
 - Controlador de iluminación autónomo para montar en carril DIN, modelo DINA-DR2 de 1024 canales alta gama control mediante ESA2, ESA, ESA PRO2 y Arcolis para montaje en carril DIN estándar, con control de 1024canales. Programable a través de USB o Ethernet con el software ESA2 o ESA Pro 2 (Mac o Windows). Compatible con el servicio LS Cloud y las aplicaciones móviles de Android / iOS (Easy Remote Pro, LightPad, Arcolis), incluso cable USB tipo C.

