INTERFACE DMX SLESA-U9 Nicolaudie. 256 canales DMX

Interface SLESA-U9 Nicolaudie. 256 canales DMX

- El **SLESA-U9** es el interface DMX mas economico de la marca Nicolaudie
- Para aplicaciones en las que la simplicidad y fiabilidad son muy importantes
- 20 Escena
- 1 Zona
- 256 canales DMX
- El **SLESA-U9** es el producto perfecto para aplicaciones pequeñas con menos de 256 canales DMX.
- Dispone de una memoria independiente con un máximo de 218 steps (256 canales), así como 8 puertos de disparo de contactos secos.
- Fabricado por NICOLAUDIE
- Sencillez y confiabilidad para sus proyectos
- La versión más rentable de nuestras interfaces DMX independientes para aplicaciones en las que la simplicidad y la fiabilidad son muy importantes.

Referencia SLESAU9-9B

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Adaptador 5 - 5,5V DC (No incluido)
Gama: SLESA, DINA Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Color: Azul
Polos / Pines: 1 Salida DMX mediante XLR de 3 PIN
Tamaño: 77 x 87 x 40 mm
Certificacion: CE
Número de canales: 256 canales DMX
Peso: 90 gr
Marca: Nicolaudie

- **Este interface DMX sustituye al modelo UNIVERSAL DMX SLESA U9 de la marca Triton Blue**

- **Características**
  - SLESA-U9 ofrecer un producto de maxima calidad y testado a nivel mundial para el control de sistemas DMX. Total compatibilidad de librerias y software para todos los productos.
  - La simplicidad de esta interface hace que sea muy fiable. También es el producto perfecto para los integradores o fabricantes ya que viene en varias versiones: con o sin bloque conector, enchufe de energía.

- **Especificaciones Técnicas**
  - **Generales**
    - Interface DMX especificamente diseñado para su uso con o sin ordenador con el software EASY STAND ALONE, ESA (PC) Y ESA2 (PC/MAC)
    - Dispone de **256 canales** y funcionamiento autonomo con una memoria interna de 20K
    - Incluye cable USB.
    - Medidas: 77 x 87 x 40 mm
    - Peso: 90 g
    - Conexión USB
    - Software ESA para PC
    - Software ESA2 para PC y MAC
    - Software ESA PRO 2 para PC y MAC
  - **Cuando se utiliza en modo Standalone**
    - Numero de escenas: 20
    - Numero de zonas: 1
    - Memoria Standalone: 20k
    - Capacidad de memoria para 20 canales: 1200 pasos
    - Capacidad de memoria para 60 canales: 440 pasos
    - Alimentación: 5-5,5V DC, el alimentador se suministra como accesorio y no esta incluido
  - **Otras especificaciones (Triggering)**
    - Botones mecánicos: 3
    - Conector interno: HE10
    - Activadores de puerto: 8

- **Contenido del paquete**
  - 1 SLESA-U9
  - 1 Cable USB

- **Info adicional**
  - Requerimientos OS: Mac OSx 10.6/10.7/10.8 - Windows XP/VISTA/SEVEN/8 32/64 bits y USB 2.0
  - Color de caja: Azul
  - Conectores: 1 XLR 3 Pin macho, 1 mini USB, 1 HE10
  - Alimentación: De 5 a 5,5V DC (alimentador AC/DC no incluido)
  - Certificaciones: EC, EMC, ROHS, ETL, UL

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Medidas: 79 x 92 x 43 mm
- Medidas con embalaje: 140 x 135 x 43 mm
- Peso SLESA-U9: 90 g.
- Peso con embalaje: 290 g

- **Distribución de contactos en el conector interno tipo HE10**
  - 1 - GND
  - 2 - DIMMER
  - 3 - DMX 1+
  - 4 - PREVIOUS
  - 5 - DMX 1-
  - 6 - NEXT
  - 7 - No se usa
  - 8 - DMX LED
  - 9 - VUSB 5V+
  - 10 - USB LED

- **Distribución de contactos en el conector externo tipo HE10**
  - Pin 1: Puerto 1
  - Pin 2: Puerto 2
  - Pin 3: Puerto 3
  - Pin 4: Puerto 4
  - Pin 5: Puerto 5
  - Pin 6: Puerto 6
  - Pin 7: Puerto 7
  - Pin 8: Puerto 8
  - GND: Ground

- ***Descripción para proyectos***
  - *Interface DMX SLESA-U9 Nicolaudie / Triton Blue para control de hasta 256 canales DMX con 20 escenas y 1 zona. Con memoria independiente con un máximo de 218 steps (256 canales) (Capacidad de memoria para 20 canales: 1200 pasos y capacidad de memoria para 60 canales: 440 pasos) así como 8 puertos de disparo de contactos secos. Medidas: 77 x 87 x 40 mm. Peso: 90 g. Alimentación: 5-5,5V DC, el alimentador se suministra como accesorio y no incluido*

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.