PROCAB Cable Neutrik XLR 3P Macho XLR 3P Hembra 15

Cable XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje.

- El PRA902 es un cable de micrófono de alta calidad construido con el cable PMH224 altamente flexible y equipado con conectores Neutrik NC3MXX-BAG y NC3FXX-BAG (contactos plateados, carcasa XLR de metal negro).
- Cable de micrófono de alta calidad
- Con conectores **Neutrik** 3 PIN color negro
- Largo: 15 metros
- Procab PRA902/15
- Perfecto para compañías de alquiler, estudios de TV, producciones audiovisuales...

Referencia PRA902-15

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cable serie Prime Procab
Color: Negro
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Certificacion: CE
Peso: 0,87 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable micrófono XLR
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 2 x 0,22 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Conectores: 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 15 metros
Marca: Procab

- Este cable se hizo más sólido, lo que le permite **enrollarlo sin esfuerzo**, incluso en longitudes más largas.
- Los conductores de cobre desnudo trenzados delgados y densos de 24 AWG (0,22 mm²) están rodeados por un blindaje trenzado de alta cobertura.
- En combinación con la cubierta exterior de PVC gruesa y suave, esto proporciona una sensación flexible pero sólida.
- El cobre de alta pureza, el blindaje de alta cobertura y la baja capacitancia garantizan una transmisión de señal óptima.
- La funda retráctil adjunta permite un etiquetado personalizado para una fácil identificación.

- **Características destacadas**
  - Conductores trenzados delgados y densos de 24 AWG
  - Cubierta exterior **Highflex** sólida y flexible
  - 6,8 mm (Ø) de diámetro exterior
  - Cobre sin oxígeno
  - Manguito retráctil transparente de 60 mm
  - Contactos plateados, carcasa XLR de metal negro
  - Fabricado en la UE

- **Características físicas del cable**
  - Tipo de cable: Cable de micrófono de 24 AWG
  - Conductor interno
    - Material: BC 12 x 0,15 mm (Ø) (OFC)
    - Sección: 0,22 mm²
    - Numero de conductores: 2
    - Aislamiento: PE 1,5 mm (Ø) en colores rojo y blanco
    - Dispone de conductor torcido
    - Blindaje: Trenza tipo BC 16 x 5 x 0,10 mm (Ø) (OFC)
  - Relleno: Hilo de algodón
  - Separador: Papel de algodón
  - Cubierta externa: PVC Highflex 6,8 mm (Ø) color negro
  - Tipo de conectores: XLR macho y XLR hembra

- **Identificación**
  - Marca: Procab
  - Serie Procab: Procab serie Prime
  - Código cable: PRA902/15
  - Código EAN: 5414795045262
  - Peso neto: 0,87 kg

- ***Nota**: Para conseguir el mejor precio pide cajas completas de este modelo con 24 unidades y un peso de 22,80 kg*
- **También disponible en otras medidas:**
  - PRA902/1.5 de 1,5 m.
  - PRA902/3 de 3 m.
  - PRA902/5 de 5 m.
  - PRA902/10 de 10 m.
  - PRA902/15 de 15 m.
  - PRA902/20 de 20 m.
- **Accesorios opcionales para este modelo de cable**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Flightcase y baúles para transporte, disponible en diferentes medidas
- Velcro que facilita la recogida
- Cintas adhesivas para marcar metros

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.