

Factor Rack Eslinga 2 m. 1 TN alma acero color neg



ESLINGA TUBULAR CON ALMA DE ACERO 1000 kg. 2 m. COLOR NEGRO

- Eslinga de acero y poliéster tubular sin fin (núcleo de acero)
- Interior núcleo de cable de acero galvanizado
- Evita arañazos y rozaduras perfecta para truss y varas de teatro
- NO raya, NO marca, NO daña NI abrasiona las superficies de los materiales
- Ventana para inspección según BGV
- Imperceptible en la oscuridad

Referencia FRSA1T2-0

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Gama: Eslinga alma acero

Tipo: Eslinga Color: Negro Tamaño: 2 m.

Material: Textil + acero

Certificacion: Conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y ha sido fabricada siguiendo los principios de construcción correspondientes a la Norma





EN 1492-2:2001+A1:2008

Ancho: 50 mm Marca: FactorRack

- Este modelo de eslinga difiere de las eslingas convencionales por que no so inflamables debido al interior de acero y es mucho más livianas para su manejo respecto a las de cadena ademas **No**producen daños al operador, por su suave textura.
- El textil exterior de color negro aporta adherencia total a la carga, que impide el resbalamiento.
- Resistente a altas temperaturas, la eslinga tradicional pierde la capacidad de carga por encima de los 100°C, este modelo aporta esa seguridad extra por su interior de acero.
- Es perfecta para eventos públicos, teatros, auditorios, instalación de truss, compañías de alquiler de rigging, y estudios de TV donde los proyectores se utilizan de forma ininterrumpida durante largos periodos de tiempo existiendo un sobrecalentamiento de los truss.

Características

Longitud: 2,0 metrosAnchura: 50 mm

Peso máx. soportado: 1.000 KgFactor de seguridad: 5:1

• Funda exterior: Textil de poliéster suave con ventana para inspección

Color: Negro

• Cumple la normativa CE: EN 13414

Consejos de uso de eslingas

- Antes de usar la eslinga, revise detenidamente la eslinga, tanto la parte textil como su interior de acero
- o Cualquier daño o deterioro en alma de acero, debe desechas la eslinga
- Cuando se instale se debe de colocar siempre centrada y equilibrada y no hacer nunca nudos con ella
- Una vez usada debe de ser almacenada en un lugar seco







