



Factor Rack

Eslinga tubular sin fin 1 TN. 2 m. Col



Eslinga tubular textil 2 metros color negro
1000 KG

- Coeficiente de seguridad: **7:1**
- Poliéster tubular sin fin
- Evita arañazos y rozaduras perfecta para truss y varas de teatro
- **NO** raya, **NO** marca, **NO** daña NI abrasiona las superficies de los materiales
- Imperceptible en la oscuridad

Referencia FRST1T2-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Eslinga tubular sin fin
Tipo: Eslinga
Color: Negro
Tamaño: 2 m.
Material: Tejido tubular de poliéster 100%. Núcleo de hilo sin fin de alta tenacidad poliéster 100%. Hilo de coser de poliéster 100%.
Certificación: Conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y ha sido fabricada siguiendo los principios de construcción correspondientes a la Norma EN 1492-2:2001+A1:2008
SWL: 1000 Kg
Ancho: 48 mm
Marca: FactorRack

Obra bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc-sa
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- Eslinga textil con núcleo de hilo sin fin recubierto por tejido tubular, destinada a operaciones de elevación para uso general (materiales, objetos, mercancías); con excepción de elevación de personas y materiales potencialmente peligrosos.
- Color exterior: Negro.
- Largo: 2 m. $\pm 2\%$
- Ancho: 50 mm.
- Material: Tejido tubular de poliéster 100%. Núcleo de hilo sin fin de alta tenacidad poliéster 100%. Hilo de coser de poliéster 100%.
- Carga máxima: CMU 1000 kg.
- **Conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y ha sido fabricada siguiendo los principios de construcción correspondientes a la Norma EN 1492-2:2000+A1**
- No corta fácilmente.
- Resistente a altas temperaturas.
- Protegido por un manguito negro para proteger las áreas de contacto y evitar la abrasión.
- Perfecta para eventos públicos, teatros, auditorios, instalación de truss, compañías de alquiler de rigging, etc.
- Este tipo de eslinga es mucho más livianas para su manejo respecto a las de cadena o acero
- Adherencia total a la carga, que impide el resbalamiento.
- Posee una excelente flexibilidad.
- Tiene la mejor relación Resistencia / Peso.
- No producen daños al operador, por su suave textura

