

Neutrik XLR hembra aereo 3 pin NC3FX-TOP IP65





Conector XLR 3 pin aéro sellado alta resistencia NC3FX-TOP Neutrik

- XLR aéreo de 3 Pin
- Protección exterior con clasificación IP65 y certificada UL50E
- Mantiene el sellado IP65 cuando esta en uso
- Fabricado con materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto según UL
- Contactos chapados en oro

Referencia NC3FX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades

Voltaje / Tensión: 50V

Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: XLR

Tipo: Conector XLR Rango IP: IP65 Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 3 Pin / Contacto Género conector: Hembra

Marca: Neutrik

Aplicaciones

• Proyectores de iluminación LED para exteriores





- Letreros luminosos
- Pantallas LED
- Equipos audiovisuales para uso en exteriores

Características destacadas

- Conectore XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto
- Clasificación IP65 y protección exterior certificada según UL 50E (en combinación con otros conectores de la gama TOP de Neutrik)

• Características eléctricas

- ∘ Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
- ∘ Resistencia de contacto: \leq 3 m Ω
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Voltaje nominal: <50 V

• Características mecánicas

- o OD del cable: 5,0 8,0 mm
- ∘ Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- ∘ Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Toda la vida: > 5000 ciclos de apareamiento
- o Tamaño del cable: Máx. 1,5 mm² y máx. AWG 16
- o Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

• Características de los materiales

- Cojinete: Caucho resistente a los rayos UV
- Galjanoplastia de contacto: 0,2 μm de aleación dura de Au sobre 2 μm de Ni
- Contactos: Bronce (CuSn8)
- Inserción: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: St3K32 (pestillo) / Ck 67 (resorte)
- Carcasa: Fundición a presión de zinc (ZnAI4Cu1)
- Revestimiento: Niquel
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
- o Cubierta de sellado: Caucho resistente a los rayos UV

• Características ambientales

- Aprobaciones: UL
- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Normas: IEC 61076-2-103
- o Clase de protección: IP65, envolvente UL50E tipo 4 (cuando esta conectado)
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30° C hasta +80° C

Identificación

- Marca: Neutrik
- Familia Neutrik: Conectores Neutrik XLR serie TOP
- Tipo de conector: XLR
- Código Neutrik: NC3FX-TOP
- Genero: Hembra
- **Nota:** El conector **NC3FX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital















