

NEUTRIK XLR MACHO AEREO 5P NC5MX-TOP IP65



NEUTRIK



Conector macho XLR 5 pin aéreo sellado alta resistencia NC5MX-TOP Neutrik

- XLR aéreo de 5 Pin
- Protección exterior con **clasificación IP65** y certificada UL50E
- Mantiene el sellado IP65 cuando esta en uso
- Fabricado con materiales resistentes a los **rayos UV** de alto impacto según UL
- Contactos chapados en oro

Referencia NC5MX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: 50V
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Certificación: Aprobaciones: UL. Inflamabilidad: UL 94 V-0. Normas: IEC 61076-2-103
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

• Aplicaciones

- Proyectores de iluminación LED para exteriores
- Letreros luminosos
- Pantallas LED
- Equipos audiovisuales para uso en exteriores

• Características destacadas

- Conectores XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto
- Clasificación IP65 y protección exterior certificada según UL 50E (en combinación con otros conectores de la gama TOP de Neutrik)

• Características eléctricas

- Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 3 m Ω
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 7,5A
- Voltaje nominal: <50 V

• Características mecánicas

- OD del cable: 5,0 - 8,0 mm
- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 1,0 mm² y máx. AWG 18
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

• Características de los materiales

- Cojinete: Caucho resistente a los rayos UV
- Galvanoplastia de contacto: 0,2 μ m de aleación dura de Au sobre 2 μ m de Ni
- Contactos: Bronce (CuZn39Pb3)
- Inserción: Poliamida (PA66)

• Características ambientales

- Aprobaciones: UL
- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Normas: IEC 61076-2-103
- Clase de protección: IP65, envoltorio UL50E tipo 4 (cuando esta conectado)
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30° C hasta +80° C

• Identificación

- Marca: Neutrik
- Familia Neutrik: Conectores Neutrik XLR serie TOP
- Tipo de conector: XLR
- Código Neutrik: NC5MX-TOP
- Genero: Macho

- **Nota:** Los conectores **NC5MX-TOP** se suministran individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

