Neutrik XLR macho aereo 3 pin NC3MX-TOP

Conector macho XLR 3 pin aéro sellado alta resistencia NC3MX-TOP Neutrik

- XLR aéreo de 3 Pin
- Protección exterior con **clasificación IP65** y certificada UL50E
- Mantiene el sellado IP65 cuando esta en uso
- Fabricado con materiales resistentes a los **rayos UV** de alto impacto según UL
- Contactos chapados en oro

Referencia NC3MX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: 50V
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Certificacion: Aprobaciones: UL. Inflamabilidad: UL 94 V-0. Normas: IEC 61076-2-103
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Aplicaciones**
    - Proyectores de iluminación LED para exteriores
    - Letreros luminosos
    - Pantallas LED
    - Equipos audiovisuales para uso en exteriores

- **Características destacadas**
    - Conectore XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
    - Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto
    - Clasificación IP65 y protección exterior certificada según UL 50E (en combinación con otros conectores de la gama TOP de Neutrik)

- **Características eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Voltaje nominal: <50 V

- **Características mecánicas**
    - OD del cable: 5,0 - 8,0 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
    - Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 1,5 mm² y máx. AWG 16
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Características de los materiales**
    - Cojinete: Caucho resistente a los rayos UV
    - Galjanoplastia de contacto: 0,2 µm de aleación dura de Au sobre 2 µm de Ni
    - Contactos: Bronce (CuZn39Pb3)
    - Inserción: Poliamida (PA66)

- **Características ambientales**
    - Aprobaciones: UL
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Normas: IEC 61076-2-103
    - Clase de protección: IP65, envolvente UL50E tipo 4 (cuando esta conectado)
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30° C hasta +80° C

- **Identificación**
    - Marca: Neutrik
    - Familia Neutrik: Conectores Neutrik XLR serie TOP
    - Tipo de conector: XLR
    - Código Neutrik: NC3MX-TOP
    - Genero: Macho

- **Nota:** El conector **NC3MX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.