



SUNLITE-FC 1536 canales DMX 4 XLR SUITE3 FULL



Solución para control de iluminación fuerte y poderosa. SUNLITE-FC (First Class Interface)

- Con **1536 canales DMX** (ampliables a 2048) en 4 conectores XLR, una carcasa de metal resistente y un conector USB-B, el **SUNLITE-FC** es una solución duradera para entornos e instalaciones difíciles como teatros, compañías de alquiler, giras ...
- El **SUNLITE-FC** es la interfaz DMX perfecta para beneficiarse del poder del software Sunlite Suite 3 en modo FULL.

Referencia SUNLITE-FC

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Sunlite Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Metálica
Tamaño: 164 x 38 x 85 mm
Certificación: CE
Número de canales: 1.536 canales DMX
Marca: Sunlite

- El nuevo **SUNLITE-FC** contiene la última generación de interfaz DMX Nicolaudie de First Class para el software Sunlite Suite 3.
- Con 1536 canales DMX listos para usar, la interfaz se puede actualizar a 2048 canales en la tienda DmxSoft.
- El modo de software COMPLETO ofrece las siguientes posibilidades
 - Time triggers
 - Multimedia (AUDIO y VIDEO)
 - Sincronización Midi Time Code ...
 - Todo está disponible, no necesitarás comprar ninguna extensión para aprovechar la potencia del software.
 - El modo FULL puede ser necesario si desea crear un programa totalmente sincronizado.
- El **SUNLITE-FC** dispone de una memoria microSD independiente, lo que permite que los programas programados se ejecuten de forma independiente sin un ordenador. Esta poderosa característica es perfecta para espectáculos más pequeños donde no se necesita un ordenador, como respaldo en caso de fallo del ordenador para aplicaciones de alquiler o para instalaciones arquitectónicas.
- Las escenas independientes se pueden cambiar mediante los 3 botones del panel frontal: zona, siguiente y anterior.
- **Características destacadas Sunlite-FC**
 - Actualizable: ☐
 - Cuerpo: Metal
 - Ethernet: ☐
 - RDM: ☐
 - Conector: USB tipo-B
 - Batería interna recargable: LIR2032 3,6V
 - Medidas externas: 164 x 38 x 85 mm
- **Sunlite-FC para uso en vivo**
 - Canales DMX: 1.536
 - Canales ArtNet: 512
 - Sunlite Suite 2 (PC): Full
 - Sunlite Suite 3 (PC): Full
 - ESA2 (PC, MAC): ☐
 - Software heredado de Sunlite (PC): ☐
 - MIDI triggers: ☐
 - EasyRemote APP: ☐
 - Botones: 3
- **Descripción para proyectos**
 - *SUNLITE-FC en caja metálica con 4 conectores XLR. Interfaz DMX inteligente en carcasa metálica. 1536 canales DMX, ampliables a 2048 con Smart Upgrade Technology (SUT). Conexiones USB y Ethernet. Memoria independiente MicroSD. Funciona con el software Sunlite Suite, Sunlite Suite 2 y Sunlite Suite 3 en modo COMPLETO. Compatible con Windows 7/8/10. Incluso tarjeta microSD y cable USB tipo B.*
- **RDM** significa "Gestión Remota de Dispositivos". Es una mejora del protocolo **USITT DMX512** que permite la comunicación bidireccional entre consolas de iluminación y los dispositivos compatibles con **RDM** a través de una línea DMX estándar. Por tanto, permite la configuración, el control y la gestión del estado. Para utilizar RDM, se necesita un controlador DMX habilitado para **RDM** y accesorios que son compatibles y cumplan con **RDM**.

