

PINTURA OFF BROADWAY PAYNES GREY 3,8 Litros Rosco



 Off Broadway es una de las pinturas escénicas más populares utilizada en escenario, teatro y como pintura para escenografía. Una paleta de colores teatrales ricos mates en una cubierta flexible de vinilo acrílico hace que la pintura Off Broadway sea perfecta para casi cualquier aplicación escénica o artística.



Referencia 340G005382

Unidad: Precio por Envase 3,8 litros Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Off Broadway

Tipo: Pintura Color: Paynes Grey

PINTURA OFF BROADWAY PAYNES GREY, 3,8 Litros ROSCO

Color PAYNES GREY





PINTURA ESCENICA ROSCO OFF BROADWAY

- Off Broadway se puede usar directamente del bote o diluido con agua para crear bellos esmaltes de acabados que se pueden aplicar a prácticamente cualquier superficie en la puesta en escena como la muselina, madera, metales, madera laminada y muchos plásticos.
- Off Broadway es compatible con todas las demás pinturas escénicas.
- Disponible en colores 27 artistas y 6 colores metálicos.
- Acabado: Mate.
- Disolvente: Agua.
- Tipo de cubierta: Vinilo Acrílico
- Dilución: Se puede usar directamente de la lata o diluido con agua, Rosco Clear Acrylic Glaze o una combinación de los dos. La dilución reducirá la concentración de color y crear efectos esmalte. Diluir con más de 2 partes de aqua puede reducir la fuerza aglutinante. Añadir Rosco Clear Acrylic Glaze para restablecer la adherencia y flexibilidad.
- Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad y grasa. Superficies porosas Prime, excepto tejidos, utilizando Rosco Tough Prime. Si se pinta una superficie nueva de yeso, imprimar la pared con una imprimación comercial / sellador diseñado para veso fresco. A continuación, utilice Rosco Tough Prime como preparación final.
- Aplicación: Remover el contenido antes de usar. No agite, Aplicar con brocha, rodillo o pistola, Aplicar en capas finas y uniformes, con un cepillo de calidad incitar o rodillo. Utilizar pinceladas superpuestas, manteniendo un borde húmedo. Cambiar la dirección del rodillo de frecuencia para evitar patrones y
- Cobertura: Aproximadamente 90 m2 por cada 3,78 litros.
- Tiempo de secado: A 75 º F (24 º C), se seca al tacto en 30 minutos.
- Limpieza: Agua y jabón.



