

# LEDJ Proyector LED 15 LED x 5W IP65 RGBW 45º Spect



# LEDJ

Proyector IP65 con 15 LED de 5W RGBW,  
apertura 45º

- La serie **LEDJ Spectra Q** con clasificación IP65 baña los detalles arquitectónicos en colores desde sus LED de alto rendimiento.
- El ángulo de haz de 45º se baña suavemente en colores intensos o cálidos tonos pastel.
- El exterior de aluminio resistente garantiza años de uso en la mayoría de las condiciones climáticas, mientras que los soportes de montaje integrales completan la apariencia elegante y moderna de los accesorios.
- La pantalla de menú OLED con panel de control de 4 botones facilita el control sobre la mezcla de colores, los desvanecimientos de color, las persecuciones y DMX.

Referencia LEDJ287

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 45º  
Potencia: Consumo de energía: 80 W  
Voltaje / Tensión: 100~240 V, 50/60 Hz

Gama: Proyector LED RGBW IP65  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 15 LED de cuatro colores de 5 W (RGBW)  
Colores LED: RGB+W  
Tamaño: Dimensiones: 207 x 330 x 110 mm  
Certificación: CE  
Peso: 5,2 kg  
Marca: LEDj

#### • Características

- 15 LED de cuatro colores de 5 W (RGBW)
- Ángulo de haz: 45°
- 1.746 lux a 2 m (full encendido)
- Frecuencia de actualización de 4 kHz
- Canales DMX: 4, 6 ó 9 seleccionables
- RDM (gestión remota de dispositivos)
- Color estático , cambio de color, atenuación de color, modos automático y maestro/esclavo
- Dimmer de 0 a 100% y luz estroboscópica variable
- Menú de 4 botones con pantalla OLED
- Conexiones de seguimiento de entrada y salida de alimentación Hydralock
- Conexiones de seguimiento de entrada y salida de señal DMX Hydralock

#### • Especificaciones

- Consumo de energía: 80 W
- Fuente de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz
- Clasificación IP: IP65
- Dimensiones: 207 x 330 x 110 mm
- Peso: 5,2 kg

#### • El paquete incluye

- 1 Proyector LED LEDJ287
- 1 Cable alimentación
- 1 Manual usuario





45° - Lux					
FULL ON	7080	1746	789	461	319
R	1623	388	168	98	69
G	2196	541	247	146	101
B	600	125	58	33	24
W	3193	795	381	211	144

