



SPEAKON AEREO HEMBRA 4 C.INTEMPERIE METALICO NEUTR



NEUTRIK

Conector aéreo hembra de 4 polos, carcasa de metal Speakon NLT4FXX Neutrik

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984
- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales.
- La serie **STXX** extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4FXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Potencia: 30A RMS continuos
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Contactos de soldadura extra grandes para cables de hasta 6 mm² (AWG 10)
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- **Características**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo Neutrik: NLT4FXX
 - Género: Hembra
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
 - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30A RMS continuos
 - Tensión nominal: CA 250V
 - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: De 9 a 16 mm
 - Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Tamaño del cable: 6 mm²
 - Tamaño: 10 AWG
 - Terminación: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo rápido (pestillo)
 - **Material**
 - Contacto: Aleación de cobre
 - Cárcasa: Zinc fundido a presión, niquelado
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión, niquelado
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Rango de temperatura de trabajo: de -30° C a +80° C
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP 54 (condición acoplada)
 - Soldabilidad: Cumple con IEC68-2-20
- **Nota:** El conector speakon **NLT4FXX** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
 - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
 - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
 - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
 - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

