TRITON-BLUE TP3 315 TRIPODE Midi-Baby Kit Stand. 3

Trípode profesional de aluminio, color negro de 3 secciones altura máxima 3,15 m.

- Trípode de alumíno (alumínio tipo 6061-T6) aporta ligereza y durabilidad. Ligero pero resistente.
- El tubo central o columna de aluminio se ensamblan mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tensión (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales.
- Todos los componentes se ensamblan con pomos (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario.

Referencia 008-2805

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Trípode profesionales
Tipo: Trípode iluminación
Color: Negro
Material: Aluminio 6061-T6
SWL: 9 kg
Altura: Altura máxima 3150 mm. Altura mínima 895 mm
Peso: 2,4 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: Triton Blue

- El trípode **Triton Blue Midi-Baby Kit Stand** es un soporte ligero y confiable. Desde los collares de bloqueo hasta los tirantes gemelos para las patas son totalmente metálicos. Ensamblado con tuercas y pomos en lugar de remaches, lo que le brinda al usuario un trípode de iluminación sólido que podría ser fácilmente reparado por sí mismo, así como ajustar la tensión según las preferencias del usuario. El pomo de montaje está sujeto con dos pasadores cruzados en ángulo recto para evitar cualquier movimiento. Con una fabricación de precisión.
- El trípode **Midi-Baby Kit Stand** se puede ajustar en altura de 895 mm a 3150 mm y se pliega para el transporte y el almacenaje en 900 mm.
- La parte superior del trípode se encuentra un espigot de 16mm con una rosca 3/8" que permite fácilmente acoplar proyectores de iluminación y otros accesorios utilizados en instalaciones profesionales.
- Las cuatro secciones de la columna central están dispuestas en tubos de 20mm, 25mm, 30mm, 35mm y 40mm. permitiendo un montaje rápido y muy estable.

- **Características**
  - Material: Aluminio 6061-T6Tratamiento de la superficie: anodizado negro
  - Parte superior del trípode: Spigot 16 mm (5/8")
  - Altura mínima: 895 mm
  - Altura máxima: 3150 mm
  - Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 900 mm
  - Peso neto: 2,4 kg
  - Carga máxima: 9 kg
  - Secciones de la columna central: 4 secciones
  - Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm
  - Diámetro de las secciones: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35 mm
  - Diámetro de con patas abiertas: 960 mm

- **Accesorios opcionales para el Trípode Midi PRO**
  - Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Código 008-062
  - Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Código DTY-SHOTBAG

- **Nota de seguridad**
  - Los trípode siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto del pie como de la carga y el suelo debe ser plano.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.