

TRITON-BLUE TP3 290 TRIPODE Classic Stand. 2,90 m.

Trípode profesional de aluminio, color negro de 3 secciones altura máxima 2,90 m.

- Trípode de alumíno (alumínio tipo 6061-T6) aporta ligereza y durabilidad. Ligero pero resistente.
- El tubo central o columna de aluminio se ensamblan mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tensión (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales.
- Todos los componentes se ensamblan con pomos (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario.

Referencia 008-2807

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Trípode iluminación
Color: Negro
Material: Aluminio
SWL: 10 kg
Altura: Altura máxima 2900 mm. Altura mínima 1000

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

mm
Peso: 2,2 kg
Marca: Triton Blue

- El trípode **Triton Blue Classic Stand** es un soporte ligero y confiable. Desde los collares de bloqueo hasta los tirantes gemelos para las patas son totalmente metálicos. Ensamblado con tuercas y pomos en lugar de remaches, lo que le brinda al usuario un trípode de iluminación sólido que podría ser fácilmente reparado por sí mismo, así como ajustar la tensión según las preferencias del usuario. El pomo de montaje está sujeto con dos pasadores cruzados en ángulo recto para evitar cualquier movimiento. Con una fabricación de precisión.
- El trípode **Classic Stand** se puede ajustar en altura de 1000 mm a 2900 mm y se pliega para el transporte y el almacenaje en 1100 mm.
- La parte superior del trípode se encuentra un receptor de spigot (5/8” – 17,2 mm) e incluye Spigot desmontable 16 mm (5/8") que permite fácilmente acoplar proyectores de iluminación y otros accesorios utilizados en instalaciones profesionales.
- Las cuatro secciones de la columna central están dispuestas en tubos de 20mm, 25mm, 30mm, 35mm y 40mm. permitiendo un montaje rápido y muy estable.

- **Características**
    - Material: Aluminio 6061-T6
    - Tratamiento de la superficie: anodizado negro
    - Parte superior del trípode: Receptor de spigot (5/8” – 17,2 mm) incluye Spigot desmontable 16 mm (5/8")
    - Altura mínima: 1000 mm
    - Altura máxima: 2900 mm
    - Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 1100 mm
    - Peso neto: 2,20 kg
    - Carga máxima: 10 kg
    - Secciones de la columna central: 3 secciones
    - Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm
    - Diámetro de las secciones: 25 mm, 30 mm y 35 mm
    - Diámetro de con patas abiertas: 1100 mm

- **Accesorios opcionales para el Trípode Midi PRO**
    - Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Código 008-062
    - Adaptador de aluminio 16 mm a cabeza redonda. Código 008-020
    - Spigot baby con rosca macho 3/8" M12 largo 102 mm. Código 008-078
    - Spigot baby con rosca hembra 1/4" largo 90 cm. Código 008-076
    - Spigot baby doble 5/8" largo 125 mm. Código 008-074
    - Spigot acero 5/8" con rosca hembra 3/8" largo 51 mm. Código 008-037
    - Spigot acero 5/8" con rosca hembra M10 largo 51 mm. Código 008-027
    - Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Código DTY-SHOTBAG

- **Nota de seguridad**
    - Los trípode siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto del pie como de la carga y el suelo debe ser plano.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.