TRITON-BLUE TP MS 315 TRIPODE Master Combo Alu Sen

Tripode profesional Master Combo Senior Altura máxima 3150 mm

- Trípode ligero de 4,65 kg con tiene una capacidad de carga de 12 kg.
- La altura máxima es de 3150 mm.
- Incluye un receptor superior **universal de triple función** con receptor de 29 mm (1/8”) y 1 receptor mas pequeño para spigot de 16,2 mm (5/8”) y ademas tiene añadido un spigot extra de 16 mm (5/8”)
- Incluye una **pata niveladora** para terrenos irregulares.
- Es fácil de transportar y tiene mucha versatilidad como trípode combinado.
- Acabado negro.

Referencia 008-2808

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Trípode iluminación
Color: Negro
Material: Aluminio
SWL: 12 Kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Altura: Altura máxima 3150 mm. Altura mínima 1180 mm
Peso: 4,65 kg
Marca: Triton Blue

- El trípode **Triton Blue Master Combo Senior** es un soporte ligero, confiable con cabeza combinada.
- Desde los collares de bloqueo hasta los tirantes gemelos para las patas son totalmente metálicos.
- Ensamblado con tuercas y pomos en lugar de remaches, lo que le brinda al usuario un trípode de iluminación sólido que podría ser fácilmente reparado por sí mismo, así como ajustar la tensión según las preferencias del usuario. El pomo de montaje está sujeto con dos pasadores cruzados en ángulo recto para evitar cualquier movimiento. Con una fabricación de precisión.
- El trípode **Master Combo Senior** se puede ajustar en altura de 1180 mm a 3150 mm y se pliega para el transporte y el almacenaje en 1220 mm.
- La parte superior incluye un receptor superior **universal de triple función** con receptor de 29 mm (1/8”) y 1 receptor mas pequeño para spigot de 16,2 mm (5/8”) y ademas tiene añadido un spigot extra de 16 mm (5/8”) que permite fácilmente acoplar proyectores de iluminación y otros accesorios utilizados en instalaciones profesionales.
- Las tres secciones de la columna central están dispuestas en tubos de 25mm, 30mm y 35mm. permitiendo un montaje rápido y muy estable.

- **Características**
  - Material: Aluminio 6061-T6
  - Tratamiento de la superficie: anodizado negro
  - Parte superior del trípode: Cabezal superior universal de triple función con receptor de 29 mm (1/8”) y 1 receptor mas pequeño para spigot de 16,2 mm (5/8”) y ademas tiene añadido un spigot extra de 16 mm (5/8”)
  - Altura mínima: 1180 mm
  - Altura máxima: 3150 mm
  - Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 1220 mm
  - Peso neto: 4,65 kg
  - Carga máxima: 12 kg
  - Secciones de la columna central: 3 secciones
  - Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm
  - Diámetro de las secciones: 25 mm, 30 mm y 35 mm
  - Diámetro de con patas abiertas: 1180 mm

- **Accesorios opcionales para el Trípode Midi PRO**
  - Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Código 008-062
  - Adaptador de aluminio 16 mm a cabeza redonda. Código 008-020
  - Spigot baby con rosca macho 3/8" M12 largo 102 mm. Código 008-078
  - Spigot baby con rosca hembra 1/4" largo 90 cm. Código 008-076
  - Spigot baby doble 5/8" largo 125 mm. Código 008-074
  - Spigot acero 5/8" con rosca hembra 3/8" largo 51 mm. Código 008-037
  - Spigot acero 5/8" con rosca hembra M10 largo 51 mm. Código 008-027
  - Spigot acero 28 mm con rosca macho M10 largo 139 mm. Código 008-030
  - Spigot acero 28 mm con rosca macho M12 largo 139 mm. Código 008-032
  - Spigot acero 28 mm con rosca hembra M10 largo 125 mm. Código 008-034
  - Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Código DTY-SHOTBAG

- **Nota de seguridad**
  - Los trípode siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto del pie como de la carga y el suelo debe ser plano aunque un de las patas de este trípode dispone de un sistema de nivelación mediante un pomo colocado en dicha pata.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.