



TRITON-BLUE TP JR 428 TRIPODE High Junior Roller S



TRITON BLUE

Tripode profesional de Acero High Junior
Roller Altura máxima 4280 mm

- Trípode de 14,9 kg con tiene una capacidad de carga de 40 kg.
- La altura máxima es de 4280 mm.
- Incluye un receptor superior **universal de triple función** con receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor mas pequeño para spigot de 16,2 mm (5/8") y ademas tiene añadido un spigot extra de 16 mm (5/8")
- Es fácil de transportar y tiene mucha versatilidad como trípode combinado.
- Acabado plata.

Referencia 008-2810

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Trípode iluminación
Color: Plata
Material: Aluminio
SWL: 40 Kg
Altura: Altura máxima 4280 mm. Altura mínima 1480 mm
Peso: 14,9 kg
Marca: Triton Blue

- El trípode **Triton Blue High Junior Roller** confiable con cabeza combinada.
- Desde los collares de bloqueo hasta los tirantes gemelos para las patas son totalmente metálicos.
- Ensamblado con tuercas y pomos en lugar de remaches, lo que le brinda al usuario un trípode de iluminación sólido que podría ser fácilmente reparado por sí mismo, así como ajustar la tensión según las preferencias del usuario. El pomo de montaje está sujeto con dos pasadores cruzados en ángulo recto para evitar cualquier movimiento. Con una fabricación de precisión.
- El trípode **High Junior Roller** se puede ajustar en altura de 1480 mm a 4280 mm y se pliega para el transporte y el almacenaje en 1420 mm.
- La parte superior incluye un receptor superior **universal de triple función** con receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor mas pequeño para spigot de 16,2 mm (5/8") y ademas tiene añadido un spigot extra de 16 mm (5/8") que permite fácilmente acoplar proyectores de iluminación y otros accesorios utilizados en instalaciones profesionales.
- Las tres secciones de la columna central están dispuestas en tubos de 30mm, 35mm, 40 mm y 45 mm. permitiendo un montaje rápido y muy estable.

• Características

- Material: Acero
- Tratamiento de la superficie: Recubrimiento en polvo color plata
- Parte superior del trípode: Cabezal superior universal de triple función con receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor mas pequeño para spigot de 16,2 mm (5/8") y tiene añadido un spigot extra de 16 mm (5/8")
- Altura mínima: 1480 mm
- Altura máxima: 4280 mm
- Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 1420 mm
- Peso neto: 14,9 kg
- Carga máxima: 40 kg
- Secciones de la columna central: 4 secciones
- Medida de los tubos de las patas: 25 mm x 25 mm
- Diámetro de las secciones: 30 mm, 35 mm, 40 mm y 45 mm
- Diámetro de con patas abiertas: 1420 mm
- Ruedas no incluidas

• Accesorios opcionales para el Trípode Midi PRO

- Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Código 008-062
- Adaptador de aluminio 16 mm a cabeza redonda. Código 008-020
- Spigot baby con rosca macho 3/8" M12 largo 102 mm. Código 008-078
- Spigot baby con rosca hembra 1/4" largo 90 cm. Código 008-076
- Spigot baby doble 5/8" largo 125 mm. Código 008-074
- Spigot acero 5/8" con rosca hembra 3/8" largo 51 mm. Código 008-037
- Spigot acero 5/8" con rosca hembra M10 largo 51 mm. Código 008-027
- Spigot acero 28 mm con rosca macho M10 largo 139 mm. Código 008-030
- Spigot acero 28 mm con rosca macho M12 largo 139 mm. Código 008-032
- Spigot acero 28 mm con rosca hembra M10 largo 125 mm. Código 008-034
- Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Código DTY-SHOTBAG

• Nota de seguridad

- Los trípode siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto del pie como de la carga.

008-2810
HIGH JUNIOR ROLLER STAND

Unidades / Pieces: 1 | Peso / Net weight: 15,3 kg

 400 cm	 28 mm	 167 cm
 15,3 kg	 40 kg	 140 cm

 
CE MADE IN PRC

