



CONTEST DUO29-200W TRUSS DUO ALUMINIO BLANCO 200cm



Truss paralelo de aluminio color blanco de 200 cm. Contestage DUO29-200W


- Estructura en aleación de aluminio: EN AW 6082 T6
- Fabricación conforme a las normas: ISO DIN 4113 y TÜV
- Tubos principales de 50 mm. Tirantes de 16 mm
- Distancia entre cada tubo: 240 mm
- Ancho: 290 mm
- Largo: 29 cm
- Se puede ensamblar con conectores cónicos y pasadores
- **Suministrado con 1x kit de conexión (2 huecos y 2 pasadores)**

Referencia H11446

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Truss
Tipo: Tramo
Color Truss: Truss blanco

Material: Fabricado en aleación de aluminio de 50 mm (EN AW 6082 T6, diámetro 50 mm, espesor 2 mm)
 Certificación: ISO DIN 4113 y TÜV
 Compatible: Duo29
 SWL: Ver tabla en sección de descargas
 Peso: 4,4 kg
 Marca: Contest

- Certificación ISO DIN 4113 y TÜV.
- Fabricado en aleación de aluminio de 50 mm (EN AW 6082 T6, diámetro 50 mm, espesor 2 mm).
- Los conectores y pines cónicos permiten montarlo rápidamente, y garantizan una instalación muy segura, estable y resistente. Desmontarlo también es muy rápido.
- Ideal para longitudes cortas
- Las estructuras **DUO29** de Contestage son fáciles de instalar. Esta gama de tamaño reducido es ideal para cargas relativamente grandes en longitudes cortas.
 - Instalación/desmontaje rápido
 - Sección transversal de 290 mm | Tubo de 50 mm
 - Manguitos de unión incluidos (conectores cónicos y pasadores)
- Los truss de la serie DUO se utilizan en pequeños escenarios para la construcción de stand en feria, en locales comerciales, para decoración. A pesar de sus pequeñas dimensiones el sistema dispone de espacio libre para la instalación de iluminación, cámaras, equipos audiovisuales, carteles publicitarios y elementos decorativos.
- **Características**
 - Medidas: 290 x 2000 mm
 - Peso: 4,4 kg
 - Color: Blanco
 - Diametro tubos principales: 50 x 2 mm
- **Identificación**
 - Marca: Contestage
 - Familia Contestage: DUO20 W
 - Modelo: DUO29-200W
 - Código articulo: H11446
 - Código EAN: 3662009025483



Modelo	Longitud (m)	Peso (kg)	SWL (kg)	Longitud (m)	Peso (kg)	SWL (kg)	Longitud (m)	Peso (kg)	SWL (kg)
DUO29-200W	2,00	4,4	100	2,00	4,4	100	2,00	4,4	100
DUO29-200W	2,50	5,5	125	2,50	5,5	125	2,50	5,5	125
DUO29-200W	3,00	6,6	150	3,00	6,6	150	3,00	6,6	150
DUO29-200W	3,50	7,7	175	3,50	7,7	175	3,50	7,7	175
DUO29-200W	4,00	8,8	200	4,00	8,8	200	4,00	8,8	200
DUO29-200W	4,50	9,9	225	4,50	9,9	225	4,50	9,9	225
DUO29-200W	5,00	11,0	250	5,00	11,0	250	5,00	11,0	250
DUO29-200W	5,50	12,1	275	5,50	12,1	275	5,50	12,1	275
DUO29-200W	6,00	13,2	300	6,00	13,2	300	6,00	13,2	300
DUO29-200W	6,50	14,3	325	6,50	14,3	325	6,50	14,3	325
DUO29-200W	7,00	15,4	350	7,00	15,4	350	7,00	15,4	350
DUO29-200W	7,50	16,5	375	7,50	16,5	375	7,50	16,5	375
DUO29-200W	8,00	17,6	400	8,00	17,6	400	8,00	17,6	400
DUO29-200W	8,50	18,7	425	8,50	18,7	425	8,50	18,7	425
DUO29-200W	9,00	19,8	450	9,00	19,8	450	9,00	19,8	450
DUO29-200W	9,50	20,9	475	9,50	20,9	475	9,50	20,9	475
DUO29-200W	10,00	22,0	500	10,00	22,0	500	10,00	22,0	500

