



# CONECTOR SPEAKON CHASIS 4 CONTACTOS HEMBRA Neutrik



Conecotor chasis de 4 polos NLT4FPXX-BAG  
Neutrik

- Conecotor de chasis hembra de 4 polos, carcasa de metal negro, contactos de soldadura o lengüetas planas de  $\frac{1}{4}$ ", orificios pasantes avellanados
- La serie SpeakON STXX se diseño especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales. La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4FPXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Speakon  
Tipo: Conecotor Speakon  
Rango IP: IP54  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos  
Certificacion: CE



Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces

- Características**

- Identificación**

- Marca: Neutrik
    - Modelo: NLT4FPXX-BAG
    - Género: Hembra

- Características eléctricas**

- Resistencia de contacto: < 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
    - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
    - Corriente nominal por contacto: 30A rms continuos
    - Tensión nominal: 250 V CA
    - Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA

- Características Mecánico**

- Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
    - Tamaño del cable: 6 mm<sup>2</sup> / 10 AWG
    - Terminación: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
    - Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
    - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
    - Disposición: Cuatro agujeros pasantes

- Material**

- Contactos: Aleación de cobre
    - Caparazón: Zinc fundido a presión, cromado negro
    - Inserto: Poliamida (PA 66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión, niquelado

- Características ambientales**

- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Protección IP: IP54
    - Solubilidad: Cumple con IEC68-2-20

- Nota:** El conector Speakon **NLT4FPXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



