



**IP65**  
waterproof

# REAN XLR AEREO 3 PIN MACHO IP65 COLOR NEGRO CONTAC



Conecotor XLR 3 PIN macho aéreo  
IP65 cuerpo color negro contactos oro

- XLR aéreo de 3 Pin
- Cuerpo color: Negro
- Contactos: Oro
- La clasificación **IP65** proporciona protección exterior en condiciones de apareado
- Fabricado con materiales resistentes a los **rayos UV** de alto impacto según UL94 V-0
- Rean es una marca del grupo Neutrik

Referencia RCX3M-Z-002-1

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Metros  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conecotor XLR  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto  
Peso: 0,027 kg  
Género conector: Macho  
Marca: REAN-Neutrik

Este trabajo tiene Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Requerido todo se deriche. Queda totalmente prohibido  
su explotación total o parcial sin el autorizado previo y  
previo acuerdo de [creativecommons.org](http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/). 5.1



- **Características**

- **Producto**

- Marca: REAN-Neutrik
    - Tipo de conector: XLR
    - Género: Macho
    - Formato: Aéreo

- **Especificaciones eléctricas**

- Resistencia al contacto:  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
    - Fuerza dieléctrica: 1,5 kVdc
    - Resistencia al aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (Inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5A
    - Voltaje nominal:  $< 50 \text{ V}$

- **Especificaciones mecánicas**

- Cable O.D.: 5,0 - 8,0 mm
    - Fuerza de inserción:  $\leq 60 \text{ N}$
    - Fuerzas de retirada:  $\leq 60 \text{ N}$
    - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos
    - Cable: Máximo 1,0 mm<sup>2</sup>, máximo AWG 18
    - Cableado: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cierre mediante pestillo

- **Especificaciones material**

- Casquillo: Poliamida
    - Chapado del contacto: Oro
    - Contactos: Latón
    - Inserción: Poliamida (UL94-V0)
    - Element de bloqueo: Zinc fundido a presión (latch)
    - Cáscara: Fundición por presión de zinc
    - Enchapado de conchas: Negro
    - Alivio de tensión: Poliamida
    - Cubierta de sellado: Goma

- **Especificaciones ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94-V0
    - Clase de protección: IP65 (conectado)
    - Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103
    - Solubilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20°C a +70°C

- **Identificación**

- Marca: REAN-Neutrik
  - Familia REAn: XLR Z-Series (IP65)
  - Código EAN: 7613187017476
  - Peso individual: 0,027 kg
  - Medidas embálale completo 100 unidades: 136 x 98 x 20 mm

- **Nota:** El conector Rean RCX3M-Z-002-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

