



REAN RJ45 ETHERNET CHASIS IP65 CUERPO NEGRO

IP65
waterproof



Conector Ethercon IP65 Chasis cuerpo color negro

- Receptáculo hembra RJ45 con brida de tamaño D de montaje frontal, contactos chapados en oro y clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- Brida de metal en forma de D
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Protección exterior con clasificación IP65 cuando se acopla con el conector REAN IP65 relacionado o cuando se cubre con una tapa de goma

Referencia RRE8F-Z-001-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 50V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Certificación: TIA/EIA 586B, IEC 11801
Peso: 0,024 kg

Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- Diseño único unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo

- **Características**

- **Identificación**

- Marca: REAN-Neutrik
 - Familia REAN: Serie Z IP65
 - Tipo de conector: Receptáculo Ethernet chasis
 - Género: Hembra

- **Especificaciones eléctricas**

- Resistencia al contacto: $\leq 100 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1 KV CC
 - Rango de frecuencia: De 1 a 100 MHz
 - Resistencia de aislamiento: $> 5 \text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 1,5A
 - Tensión nominal: $< 50 \text{ V}$
 - Rendimiento de transmisión: CAT 5E

- **Especificaciones mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 60\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 60\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Conexión: Pasamuros
 - Dispositivo de bloqueo: Cierre de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: Tamaño D

- **Especificaciones del material**

- Recubrimiento de contacto: AU
 - Contactos: Bronce fosforado
 - Inserción: Poliamida (UL94-V0)
 - Elemento de bloqueo: Acero para muelles
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión
 - Revestimiento del cuerpo: Negro

- **Especificaciones ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94-V0
 - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
 - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC 11801
 - Rango de temperatura: De -20°C a $+ 70^{\circ}\text{C}$

- **Identificación**

- Marca: REAN-Neutrik
 - Familia REAN: Z-Series (IP65)
 - Código EAN: 7613187017391
 - Peso individual: 0,024 kg
 - Medidas embálate completo 100 unidades: 136 x 98 x 29 mm

- **Nota:** El conector Rean RRE8F-Z-001-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
 - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
 - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para

- aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

