



# NEUTRIK JACK MONO 2 POLOS 1/4 cuerpo NEGRO



## Conector Neutrik NP2X-BAG Jack Mono color negro

- Jack 1/4" aéreo
- Macho aéreo
- Cuerpo metálico color negro
- Uso principal: conexión de guitarras, para cables de audio, para multipares de audio, conexión de altavoces, mesas de audio y etapas de potencia.
- Marca Neutrik
- Código NP2X-BAG

Referencia NP2X-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Jack  
Tipo: Conector Jack / MiniJack  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto  
Género conector: Macho  
Marca: Neutrik

- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque

- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo mandril probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite enganchar el contacto de la punta

- **Especificaciones**

- **Producto**

- Marca: Neutrik
    - Tipo: Jack
    - Modelo: NP2X-BAG
    - Código EAN: 7613187000713

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
    - Resistencia dieléctrica: CC 1 KV
    - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A
    - Tensión nominal: < 50 V

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: 1mm<sup>2</sup> con un AWG 18
    - Tipo de contacto: Contactos de soldadura

- **Material**

- Cojinete: Poliacetal (POM) + PU
    - Recubrimiento de contacto: 2 μm Ni (Su)
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20°C a +65°C

- **Nota:** El conector Jack NP2X-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

