



CONECTOR CHASIS USB 3.0 TIPO A-B REVERSIBLE NAUSB3



Conector USB 3.0 Tipo A a B reversible chasis
color negro

- Cambiador de género USB 3.0 reversible (tipo A y B), carcasa D de níquel
- El **NAUSB3-B** es un adaptador de alimentación USB 3.0 **reversible**
- La carcasa estandarizada en forma de D del adaptador se adapta a los paneles de parcheo convencionales y ofrece una protección adicional para el conector.

Referencia NAUSB3-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: USB
Tipo: Conector USB
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Marca: Neutrik

- Adaptador de alimentación USB 3.0
- Inserto **reversible** que ofrece tipo A o B en el extremo delantero o trasero
- Carcasa estándar en forma de D
- Pantalla removible para puesta a tierra del chasis
- Cumple con las especificaciones USB 3.0
- **Rendimiento USB 3.0**
 - Para cumplir con las especificaciones USB3.0, el chasis NAUSB3* contiene un cableado de pines de tolerancia estricta y una conexión a tierra mejorada debido a una película de cobre adicional entre los conectores USB. Como resultado, el adaptador de alimentación garantiza una velocidad de escritura y lectura permanente > 200 MB/s.
- **Género cambiable**
 - Ciertas aplicaciones requieren que el conector USB 3.0 tipo A o tipo B esté en la parte delantera para conectar dispositivos finales como discos duros, cámaras, etc. La configuración del conector del NAUSB3* se puede cambiar girando el inserto USB sin herramientas especiales.
 - USB tipo A en la parte delantera y USB tipo B en la parte delantera
- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NAUSB3-B
 - **Eléctricas**
 - Velocidad de lectura/escritura: >200 MB/s
 - **Mecánicas**
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: Tamaño D
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - **Material**
 - Recubrimiento de contacto: Au
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: PBTP 15 % GR
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Níquel
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: Especificaciones USB 3.0
 - Rango de temperatura: De -25°C a +85°C
- **Nota:** El conector **NAUSB3-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

