

NEUTRIK SPEAKON AEREO 4 POLOS (de 10 a 16 mm) Capu



Conector speaKON aereo de 4 polos NL4FXX-W-L Neutrik para cables de 10 mm a 16 mm

- Clasificación de corriente de hasta 37 A rms
- Exclusivo buje de bloqueo Neutrik y alivio de tensión para diámetros de cable de 10 mm a 16 mm

Referencia NL4FXX-W-L

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades

Voltaje / Tensión: 250V

Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Speakon

Tipo: Conector Speakon

Rango IP: IP20

Color: Negro capuchón verde Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 4 Pin / Contactos Género conector: Hembra

Marca: Neutrik

• Los conectores **speakON** son el estándar de la industria para las conexiones de altavoces. Esta serie de productos ofrece conectores de cable extremadamente fiables y robustos con un sistema de bloqueo por torsión probado. Los conectores de cable **speakON** cuentan con contactos sólidos con terminales tipo tornillo que incluyen una protección de cable trenzado.





- Certificación IEC 61984, UL 1977 y CSA C22.2 No.182.3
- Estándar de calidad NEUTRIK superior, extremadamente robusto y confiable
- Fácil de montar porque el alivio de tensión se bloquea mecánicamente con el inserto y se alinea con la carcasa
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Diseño ergonómico con carcasa moldeada de dos componentes antideslizante
- Protección contra torceduras mejorada por buje de dos componentes

Especificaciones

Sobre el producto

Marca: NeutrikModelo: NL4FXX-W-LSerie: Neutrik FXX

Código EAN: 7613187017636

Eléctricas

Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ
 Resistencia diélectrica: 2,8 kVac

• Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicialmente)

■ Numero de contactos eléctricos: 4

■ Clasificación Europa: IEC 61984: 37 A 250 V AC

■ **Atención**: Este producto no está estrictamente diseñado para usarse como conector de fuente de alimentación de AC o CC.

■ PRECAUCIÓN: NO valido para interrupción de corriente

Mecánico

Diámetro exterior del cable: De 10 a 16 mm

■ Vida del conector: > 5.000 cclos de apareamiento

■ Tamaño del cable: 1,5 - 4 mm². con AWG entre 11 y 17

Dispositivo de bloqueo: Cerradura de la torcedura

■ Terminación: Terminales tipo tornillo

Materiales

Recubrimiento de contacto: AG
 Contactos: Aleación de cobre
 Inserto: Poliamida (PA6.6)

Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión

Alivio de tensión: Policetona
Cojinete: olipropileno / TPE

Ambientales

■ Rango de temperatura: De -33ºC a +80ºC

Clase de protección: IP20Inflamabilidad: UL94 V-0

• **Nota:** Los conectores Speakon NL4FXX-W-L se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

• Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital











