



NEUTRIK POWERCON AEREO AZUL (cable de 6 a 12 mm)



Conector Powercon aereo 2 Polos capuchón azul para cables diámetro de 6 a 10 mm

- Para entrada de corriente 250V 16A
- Estándar de calidad **NEUTRIK** superior, extremadamente robusto y confiable
- Este modelo es ideal para cables tipo
 - H07RN-F de 3 x 1,5 mm²
 - H05RN-F de 3 x 1,5 mm²
 - H05VV-F de 3 x 2,5 mm²

Referencia NAC3FXXA-W-S

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP20
Color: Cuerpo negro anillo azul
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Conector de cable de alimentación de CA con bloqueo, con llave y codificado por colores (azul) para toma de corriente, conjunto de terminales de tornillo, **para diámetros de cable de 6 a 12 mm**
- El powerCON FXXA es un conector de alimentación bloqueable monofásico (3 conductores) con capacidad de interrupción de circuito cuando se acopla a bases de la serie powerCON XX
- Certificación IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1, por lo tanto aceptado como componente para juegos de cables acc. a IEC 60799 / UL 817 y equipo acc. según CEI 62368-1
- Diseño ergonómico con carcasa moldeada de dos componentes antideslizante
- Exclusivo buje de bloqueo NEUTRIK y alivio de tensión para diámetros de cable de 10 mm a 16 mm
- Fácil de montar porque el alivio de tensión se bloquea mecánicamente con el inserto y se alinea con la carcasa
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Protección contra torceduras mejorada por buje de dos componentes

• Especificaciones

◦ Sobre el producto

- Marca: Neutrik
- Modelo: NAC3FXXA-W-S
- Código EAN: 7613187017759
- Familia Neutrik: PowerCON

◦ Eléctricas

- Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: $> 3 \text{ kVac}$ (después de los ciclos de acoplamiento)
- Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicialmente)
- Número de contactos eléctricos: 2 + Tierra
- Clasificación Europea: EN 60320-1: 16 A 250 V CA, CBC

◦ Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: 6 a 12 mm
- Vida del conector: Típicamente 5.000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable (mm^2): De 1,5 – 2,5 mm^2 con AWG de 12 a 16
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura fácil
- Terminación: Terminales tipo tornillo

◦ Material

- Recubrimiento de contacto: AG
- Contactos: Aleación de cobre
- Inserto: Poliamida (PA6.6)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión
- Cuerpo: Poliamida (PA6) / TPE
- Alivio de tensión: Policetona
- Cojinete: Polipropileno / TPE

◦ Ambientales

- Rango de temperatura: De -33°C a $+80^\circ\text{C}$
- Clase de protección: IP20
- Inflamabilidad según: UL94 V-0

- **Nota:** El conector **NAC3FXXA-W-S** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

