



NEUTRIK ETHERCON AEREO PARA CABLE CAT6A color PLAT



Conector Ethercon CAT6A aereo color plata NE8MX6 Neutrik IP65

- Conector de cable **etherCON CAT6 A** con terminación automática, para diámetro de aislamiento > 1,1 mm, niquelado
- ¡Atención! No se interconecta con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B.
- Protección IP65 cuando se combina con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W
- Incluye conector RJ45 compatible con CAT6A

Referencia NE8MX6

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65 (en combinación con NE8FDX-*6-W)
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- El conjunto NE8MX6 consta de un portacables que ofrece una carcasa de metal resistente, un probado alivio de tensión tipo mandril Neutrik y un conector RJ45 compatible con CAT6 A. El conjunto es adecuado para un rango de diámetro de cable de 7 mm a 9,5 mm y un calibre de cable de AWG24/1 - AWG22/1 (sólido) o AWG24/7 - AWG22/7 (trenzado).
- Conector reforzado con cumplimiento de componentes CAT6 A según ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
- Compatible con la gama etherCON CAT5 existente
- Compatible con PoE++ según 802.3bt Tipo 4
- Sistema de bloqueo de pestillo resistente probado millones de veces
- Exclusivo alivio de tensión tipo mandril Neutrik

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NE8MX6
 - Código EAN: 7613187009235

- **Eléctrico**

- Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
 - Corriente nominal por contacto: 1,5A
 - Rendimiento de transmisión
 - CAT6A, según. Clasificación TIA/EIA
 - CAT6 A, según Clasificación IEC/ISO/EN
 - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según IEEE 802.3bt

- **Mecánicas**

- Cojinete: PA/PU
 - Recubrimiento de contacto: Au
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Níquel
 - Alivio de tensión: POM

- **Ambientales**

- Clase de protección: IP65 (en combinación con NE8FDX-*6-W)
 - Rango de temperatura: De -40º a +70ºC

- **Nota:** El adaptador NE8MX6 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

