

# NEUTRIK JACK MONO AEREO ACODADO color ROJO SILENT



Conector Jack mono 1/4" acodado  $90^{\circ}$  serie SILENT color rojo

- Conector Jack profesional de 2 polos en ángulo recto de 1/4", contactos chapados en oro, recubrimiento rojo, interruptor silencioso
- La solución para instrumentos, guitarras, se acabaron los chasquidos y chirridos en el escenario

Referencia NP2RX-AU-SILENT

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unio

Embalaje completo: 100 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Jack

Tipo: Conector Jack / MiniJack

Color: Rojo

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 2 Pin / Contacto Género conector: Macho

Marca: Neutrik

• El silentPLUG silencia automáticamente (cortocircuita) un cable de instrumento (guitarra) para evitar





- chasquidos y chirridos al cambiar el instrumento (guitarra) bajo carga.
- El interruptor silencioso integrado se basa en la tecnología REED y garantiza una vida útil superior a 1000 ciclos de conexión.
- El nuevo PX silentPLUG cuenta con una carcasa de metal resistente mejorada con un revestimiento de goma para una mejor protección contra golpes.

# • Evite los estallidos y chillidos

- Contactos de conmutación sellados herméticamente
- Vida útil más allá de 1.000 ciclos de acoplamiento
- Enchufe delgado con alivio de tensión de cable tipo mandril confiable y probado en la industria
- Diseño elegante y atractivo para un manejo y conexiones convenientes
- Recubrimiento de goma en la carcasa recta para una mejor protección contra impactos y confiabilidad
- iATENCIÓN!: Solo para uso con aplicaciones de instrumentos (guitarra). Pueden ocurrir daños si se conecta a la salida del amplificador.
- Tenga en cuenta que la señal no se silencia con algunos tipos de guitarras eléctricas activas que están equipadas con conectores de punta, anillo y manga que se conectan para activar la fuente de alimentación de la guitarra.

# • Especificaciones

## Sobre el producto

Marca: Neutrik

Modelo: NP2RX-AU-SILENTCódigo EAN: 7613187000799

■ Serie Neutrik: SILENT

#### Eléctricas

ullet Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento m $\Omega$ 

■ Resistencia dieléctrica: 0,2 kV CC

• Resistencia de aislamiento: > 2 G $\Omega$  (inicial)

Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A

■ Tensión nominal: < 50 V

## Mecánicas

Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm

■ Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento

■ Tamaño del cable: 1mm² con AWG 18

Contactos: Contactos de soldadura

# Material

■ Cojinete: Poliacetal (POM) + PU

Recubrimiento de contacto: 0,2 μm Au

Contactos: Latón (CuZn39Pb3)

■ Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)

Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)

• Revestimiento del cuerpo: Parcialmente revestido de rojo, cromado negro

Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

### Ambientales

■ Cumpliento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453

■ Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20

■ Rango de temperatura: De -20º a +65ºC

• **Nota:** El conector **NP2RX-AU-SILENT** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

## Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital









