NEUTRIK JACK MONO color ROJO SILENT RECTO

Conector Jack mono 1/4" recto serie SILENT color rojo

- Conector Jack profesional de 2 polos recto de 1/4", contactos chapados en oro, recubrimiento rojo, interruptor silencioso
- La solución para instrumentos, guitarras, **se acabaron los chasquidos y chirridos en el escenario**

Referencia NP2X-AU-SILENT

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Rojo
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- El **silentPLUG** silencia automáticamente (cortocircuita) un cable de instrumento (guitarra) para evitar chasquidos y chirridos al cambiar el instrumento (guitarra) bajo carga.
- El interruptor silencioso integrado se basa en la tecnología REED y garantiza una vida útil superior a 1000 ciclos de conexión.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El nuevo PX silentPLUG cuenta con una carcasa de metal resistente mejorada con un revestimiento de goma para una mejor protección contra golpes.

- **Evite los estallidos y chillidos**
- Contactos de conmutación sellados herméticamente
- Vida útil más allá de 1.000 ciclos de acoplamiento
- Enchufe delgado con alivio de tensión de cable tipo mandril confiable y probado en la industria
- Diseño elegante y atractivo para un manejo y conexiones convenientes
- Recubrimiento de goma en la carcasa recta para una mejor protección contra impactos y confiabilidad

- **¡ATENCIÓN!:** Solo para uso con aplicaciones de instrumentos (guitarra). Pueden ocurrir daños si se conecta a la salida del amplificador.
- Tenga en cuenta que la señal no se silencia con algunos tipos de guitarras eléctricas activas que están equipadas con conectores de punta, anillo y manga que se conectan para activar la fuente de alimentación de la guitarra.

- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NP2X-AU-SILENT
        - Código EAN: 7613187004131
        - Serie Neutrik: SILENT
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 0,2 kV CC
        - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A
        - Tensión nominal: < 50 V
    - **Mecánicas**
        - Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tamaño del cable: 1mm² con AWG 18
        - Contactos: Contactos de soldadura
    - **Material**
        - Cojinete: Poliacetal (POM) + PU
        - Recubrimiento de contacto: 0,2 µm Au
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento del cuerpo: Parcialmente revestido de rojo, cromado negro
        - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
    - **Ambientales**
        - Cumpliento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -20º a +65ºC
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector **NP2X-AU-SILENT** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.