



# REAN XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS IP65 cuerpo PLATA CO



Base XLR hembra 3 PIN color plata contactos plata IP65

- Bases chasis XLR 3 Pin hembra
- Carcasa de metal en forma de D
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se aparea con el conector REAN IP65 relacionado o con la tapa de goma cubierta
- Diseño único de tapa y junta de goma unificada para proporcionar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación UL94 V-0

Referencia RRX3F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Horas vida útil: Más de 1.000 ciclos de acoplamiento  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Rango IP: IP65  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Chasis

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Polos / Pines: 3 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: REAN-Neutrik

- **Características**

- Sobre el producto
  - Marca: REAN-Neutrik
  - Modelo: RRX3F-Z-000-1
  - Código EAN: 7613187017414
- Eléctricas
  - Resistencia de contacto:  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
  - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
  - Resistencia de aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (inicial)
  - Corriente nominal por contacto: 7,5A
  - Tensión nominal:  $< 50 \text{ V}$
- Mecánicas
  - Fuerza de inserción:  $\leq 60\text{N}$
  - Fuerza de retirada:  $\leq 60\text{N}$
  - Vida del conector:  $>1000$  ciclos
  - Contactos: Contactos de soldadura
  - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
  - Dirección de montaje: Montaje frontal
  - Forma del chasis: Tamaño D
- Materiales
  - Recubrimiento de contacto: Estaño
  - Contactos: Latón
  - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
  - Elemento de bloqueo: CK67 (resorte)
  - Cuerpo: Zinc fundido a presión
  - Revestimiento del cuerpo: Cromo
- Ambientales
  - Inflamabilidad: UL94 V-0
  - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
  - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
  - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
  - Rango de temperatura:  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  a  $+70 \text{ }^\circ\text{C}$

- **Nota:** El conector **XLR RRX3F-Z-000-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

