REAN XLR CHASIS HEMBRA 3 PIN IP65 cuerpo PLATA con

Conector REAN RRX3F-Z-001-1 XLR 3 PIN Hembra con protección IP65

- XLR hembra de 3 polos tamaño D y protección IP65
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se acopla con un conector REAN IP65 relacionado o con una tapa de goma cubierta
- Diseño exclusivo unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más sencilla con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación **UL94 V-0**

Referencia RRX3F-Z-001-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Plata
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones conector**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: REAN
        - Modelo: RRX3F-Z-001-1
        - Color: Plata
        - Género: Hembra
        - Código EAN: 7613187017377
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: ≤5 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: >10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 16A
        - Tensión nominal: <50 voltios
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤60 N
        - Fuerza de retirada: ≤60 N
        - Vida del conector: >1000 ciclos
        - Tipo de conexión: Contactos de soldadura
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Dirección de montaje: Montaje frontal
        - Forma del chasis: Tamaño D
    - **Materiales**
        - Revestimiento de contacto: Estaño
        - Contactos: Bronce
        - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
        - Elemento de bloqueo: CK67
        - Cuerpo: Fundición a presión de zinc
        - Revestimiento del cuerpo: Cromo
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL94 V-0
        - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -20ºC a +70ºC

- **Nota:** El conector **XLR RRX3F-Z-001-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
    - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
    - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
    - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
    - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.