REAN XLR CHASIS HEMBRA 5 PIN IP65 color PLATA



Conector XLR Hembra chasis de 5 Pin **IP65** color plata

- Base chasis XLR hembra de 5 polos con protección IP65
- Carcasa de metal en forma de D
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se acopla con el conector REAN IP65 relacionado o con tapa de goma cubierta
- Diseño único de junta y tapa de goma unificada para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación UL94 V-0

Referencia RRX5F-Z-001-1

- **Características**
  - Sobre el producto
    - Marca: REAN-Neutrik
    - Modelo: RRX5F-Z-001-1
    - Código EAN: 7613187017315

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Eléctricas
    - Resistencia de contacto: ≤ 5 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5A
    - Tensión nominal: < 50 V
- Mecánicas
    - Fuerza de inserción: ≤ 60N
    - Fuerza de retirada: ≤ 60N
    - Vida del conector: >1000 ciclos
    - Contactos: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Tamaño D
- Materiales
    - Recubrimiento de contacto: Estaño
    - Contactos: Latón
    - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
    - Elemento de bloqueo: CK67 (resorte)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo
- Ambientales
    - Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: -20 °C a +70 °C



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.