

NEUTRIK COMBO JACK STEREO - XLR 3 P montaje VERTIC



Conector chasis montaje vertical en PCB
Combo XLR hembra 3 Pln + Jack stero

- Base hembra XLR de 3 polos con conector estéreo de 1/4", montaje en placa de circuito impreso vertical, resorte de retención
- Conector de chasis híbrido XLR/jack que combina receptáculo XLR de 3 polos y jack de 1/4" en la carcasa XLR más pequeña disponible.

Referencia NCJ6FA-V-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Combi
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Combo XLR-Jack
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La base combinada XLR de 3 polos y conector telefónico TRS de 1/4" para entradas balanceadas de micrófono y línea o instrumento en una carcasa XLR
- Ahorro de espacio espectacular: 15% más que el Combo anterior
- Dos conectores en una carcasa: ahorro sustancial de costos, materiales y mano de obra
- Conductor de muy baja capacitancia - ideal para audio digital

- Recorte del panel frontal compatible con Neutrik XLR A Series
- Marca con holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NCJ6FA-V-0
 - Tipo: Híbrido XLR + JACK
 - Genero: Hembra

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: <10 mΩ para el XLR y <10 mΩ para el Jack
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: >10 GΩ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 3A para el XLR y 3A para el Jack
 - Tensión nominal: <50 V

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: ≤ 20N
 - Fuerza de retirada: ≤ 20N
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Fuerza de bloqueo: > 20 N de fuerza de separación
 - Grosor del panel: Máx. 3mm
 - Montaje: Montaje de placa de circuito impreso vertical
 - Dispositivo de bloqueo: Resorte de retención
 - Dirección de montaje: Montaje trasero
 - Tornillo de fijación: Tornillo

- **Material**

- Recubrimiento de contacto: Gal 0,2 μm AuCo (XLR), gal 0,2 μm Ag (Jack RS), paladio, 0,1 μm Pd sobre 3 μm NiP
 - Contactos: Bronce (CuSn6)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Acero Ck67

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** Los conectores **NCJ6FA-V-0** se suministran individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



