

NEUTRIK XLR 4 PIN MACHO AEREO cuerpo PLATA



Conector XLR de 4 Pin macho aero cuerpo PLATA contactos PLATA

- Conector de cable macho de 4 polos con carcasa de níquel y contactos plateados.
- La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR. El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más fiable, más fácil de montar y mejora la integridad de los contactos, así como el alivio de la tensión del cable.

Referencia NC4MXX

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: XLR

Tipo: Conector XLR Rango IP: IP40 Color: Plata

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 4 Pin / Contactos

Género conector: Macho

Marca: Neutrik





- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

• Especificaciones

Sobre el conector

■ Marca: NC4MXX

■ Tipo: XLR

Modelo: NC4MXXGénero: Masculino

Eléctrico

■ Capacitancia entre contactos: ≤ 7pF

■ Resistencia de contacto: \leq 3 m Ω

■ Resistencia dialéctica: 1,5 kV CC

• Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)

Corriente nominal por contacto: 10 A

■ Tensión nominal: < 50 V

Mecánicas

Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm

■ Fuerza de inserción: ≤ 20N

■ Fuerza de retirada: ≤ 20N

■ Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento

■ Tamaño del cable: Máx. 1.5 mm² con AWG 16

Contactos: Contactos de soldadura

Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94 V-0

■ Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103

■ Clase de protección: IP40

■ Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20

■ Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

• **Nota:** El conector **NC4MXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

• Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



