



NEUTRIK XLR 4 PIN MACHO AEREO cuerpo PLATA



Conector XLR de 4 Pin macho aero cuerpo PLATA contactos PLATA

- Conector de cable macho de 4 polos con carcasa de níquel y contactos plateados.
- La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR. El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más fiable, más fácil de montar y mejora la integridad de los contactos, así como el alivio de la tensión del cable.

Referencia NC4MXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: NC4MXX
 - Tipo: XLR
 - Modelo: NC4MXX
 - Género: Masculino

- **Eléctrico**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 7\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 3\text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 10 A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: Máx. 1,5 mm² con AWG 16
 - Contactos: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **NC4MXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

