

NEUTRIK OPTICALCON DUO ADVANCED MULTI EXTREME 150

Tambor GT450 con 150 m de fibra óptica opticalCON DUO X-TREME Neutrik NKOX2M-A-5-150

- Cable ensamblado **X-TREME** de 2 canales que ofrece una construcción de cable blindado de hilo de vidrio con cubierta doble a prueba de cortes y resistente a los roedores.
- Excelente retención del cable gracias al hilo de aramida, cubierta exterior de PUR negro.
- Sus cualidades hacen que este tipo se especial para compañías de alquiler y eventos

Referencia NKOX2M-A-5-150

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: opticalCON ADVANCED
Tipo: Fibra óptica
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: Diámetro tambor 580 mm
Gama Cable: Fibra óptica 2 canales
Clase de Cable: opticalCON Neutrik
Tipo de Cable: opticalCON DUO X-TREME

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Sección del cable: Diámetro del cable 9,2 mm
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 2 conectores ópticos LC-Duplex
Longitud: 150 m
Marca: Neutrik

- El conector de cable **opticalCON DUO** admite un conector dúplex LC óptico estándar en una carcasa de metal robusta y duradera. Cuenta con un mecanismo de bloqueo push-pull cargado por resorte y una excelente retención de cable utilizando hilo de aramida. La conexión óptica está excepcionalmente bien protegida contra la suciedad y el polvo por una cubierta de sellado operada automáticamente.
- El conector del cable viene preensamblado.
- Montado en un tambor (enrolla cables modelo GT450)

- El cable **opticalCON X-TREME** para aplicaciones exigentes como giras/alquiler o transmisión al aire libre
- Los cables de fibra multimodo opticalCON ofrecen fibras OM3 optimizadas para láser y flexión
- Ofreciendo una construcción de cable blindado de hilo de vidrio de doble cubierta a prueba de cortes y resistente a roedores
- Sistema de conexión de fibra óptica de 2 canales resistente y protegido contra la suciedad
- Excelente protección contra el polvo y la suciedad gracias al obturador de sellado automático con junta de silicona
- Acomoda conectores ópticos LC-Duplex estándar
- Mecanismo de bloqueo Push-Pull confiable
- Resistente al polvo y al agua según IP65 en estado acoplado
- Fácil de limpiar, no requiere herramientas especiales

- Especificaciones técnicas del tambor con fibra OpticaCON DUO EX-Treme Neutrik
- **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Familia Neutrik: opticalCON DUO X-TREME
    - Conexión tipo: opticalCON
    - Género: Macho
- **Sobre el tambor**
    - Tambor enrolla cable: Modelo GT450
    - Marca: Schill
    - Medidas tambor
        - Diámetro: 445 mm
        - Alto: 555 mm
        - Ancho: 312 mm
        - Peso vacío: 5,4 kg
- **Sobre los conectores**
    - **Mecánicas**
        - Retención de cables: 500 N
        - Fuerza de inserción: < 45N
        - Fuerza de retirada: < 45N
        - Vida del producto: > 5000 ciclos de acoplamiento
        - Dispositivo de bloqueo: Empujar tirar
    - **Material**
        - Bota: Goma (EPDM)
        - Cojinete: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)Inserto: Poliamida (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR)
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
        - Alivio de tensión: POM (latón)
    - **Ambientales**
        - Rango de temperatura: De -40ºC a +75ºC
    - **Opticas**
        - Pérdida de inserción: < 0,5 dB / conexión
        - Cableado óptico: ISO/IEC 11801
- **Sobre el cable**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Color: Negro mate
- Díametro central: Monomodo 9 µm, Multimodo 50 µm
- Diámetro del revestimiento: 125 micras
- Tipo: PUR
- Radio de curvatura mínimo: 10 cm
- Número de fibras: 2
- Retención de cables: Hilo de aramida
- Peso: 82 kg/km
- Diámetro total: 9,2 mm
- Escudo exterior: Hilo de vidrio revestido

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital








Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.