



NEUTRIK JACK AEREO STERO HEMBRA cuerpo NEGRO



NEUTRIK

Conector Jack hembra stero aéreo cuerpo Negro, Neutrik NJ3FC6-BAG

- Conector de cable de 1/4" con bloqueo profesional para conexiones en línea seguras
- Carcasa de metal negro, contactos plateados, excelente protección del cable

Referencia NJ3FC6-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / Minijack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La versión en línea del conector jack de 3 polos proporciona conexiones estables y seguras donde pueden ocurrir desconexiones accidentales o golpes y vibraciones
- El enchufe se bloquea automáticamente cuando se acopla y se desbloquea solo presionando la

pestaña de liberación roja

- Toma de cable con bloqueo seguro
- Se acopla a todos los conectores mono y estéreo especificados según EIA RS-453 (calibre A)
- La carcasa de metal lo hace extremadamente robusto y confiable.
- Retención y arranque de cable Neutrik como en conectores XLR
- Terminales de soldadura
- **Especificaciones**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NJ3FC6-BAG
 - Tipo: Jack hembra aéreo
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 6 mΩ (inicial)
 - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ a 500 V CC
 - Corriente nominal por contacto: 10A
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
 - Fuerza de inserción: < 30N
 - Fuerza de retirada: < 20N
 - Vida del conector: > 10000 ciclos de acoplamiento
 - Fuerza de bloqueo: > 80N
 - Tamaño del cable: 1 mm² con AWG 18
 - Contactos: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - **Materiales**
 - Bota: Poliuretano
 - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
 - Contactos: Latón (CuZn37) (Tierra)
 - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Negro
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Cumplimiento estándar: EIA RS 453, IEC 60603-11
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -25°C a +70°C
- **Nota:** El conector Jack **NJ3FC6-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

