

NEUTRIK SPEAKON AEREO MACHO 4 PIN METALICO IP54



Conector Neutrik Speakon NLT4MXX. Macho aéreo metálico cuerpo plata de 4 polos

- Conector aéreo macho de 4 polos, carcasa de metal, alivio de tensión tipo mandril
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos **IEC 62368-1**, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales.
- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4MXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos

Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Contactos de soldadura extra grandes para cables de hasta 6 mm² (AWG 10)
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- **Especificaciones**
 - **Producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NLT4MXX
 - Género: Macho
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 2,8 kV AC
 - Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos (según IEC 61984)
 - Tensión nominal: 250V AC
 - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de red o de fuente de alimentación (CA/CC)
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: De 9 a 16 mm
 - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Tamaño del cable: 6 mm² con un AWG 10
 - Terminación: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
 - **Material**
 - Recubrimiento del contacto: AG
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Cuerpo: Cinc fundido a presión, cromado plata
 - Inserto: Poliamida (PA 6.6)
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP 54 (condición acoplado)
- **Nota:** El conector Speakon **NLT4MXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

