

EuroLique DESENGRASANTE MULTIUSOS 500 ml



Desengrasante Multiusos Spray de 500 ml. EuroLique 700ELQDGM500ML

- Desengrasa y limpia en profundidad
- No contiene solventes clorados o fluorados
- Seca rápidamente, no deja residuos
- Elimina depósitos de grasa y suciedad
- Para usarlo en una variedad de superficies, incluidos todos los metales, piezas eléctricas, piezas electrónicas, circuitos impresos, plásticos no porosos...

Referencia 700ELQDGM500ML

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 12 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Mantenimiento Tamaño: 500 ml Marca: EuroLique

• Características

- Con su fórmula específica, el **Desengrasante Multiusos EUROLIQUE** disuelve rápidamente grasas, aceites y diversos tipos de suciedad sin dejar residuos
- Desengrasa y limpia en profundidad





- No contiene disolventes clorados ni fluorados.
- · Actúa nada más pulverizarlo o aplicarlo y seca rápidamente
- Puede usarlo en una variedad de superficies
 - Incluidos todos los metales
 - Piezas eléctricas
 - Partes electrónicas
 - Circuitos impresos
 - Plásticos y revestimientos no porosos.
- Embase en spray de 500 ml

• Modo de uso

· Sostenga el aerosol verticalmente. Pulverizar directamente sobre las superficies a tratar a una distancia de 15 a 25 cm (utilizar gafas protectoras para evitar posibles salpicaduras por la presión del chorro) y dejar actuar hasta la evaporación

• Condiciones de almacenaje

Almacenar a temperatura ambiente entre 10 y 25°C

• Precauciones de uso

- · Contiene: EC 927-510-4 HIDROCARBUROS, C7, N-ALCANOS, ISOALCANES, CÍCLICOS. / EC 931-254-9 - HIDROCARBUROS, C6, ISOALCANOS, <5% N-HEXANO
- H222: Aerosol extremadamente inflamable.
- H229: Recipiente a presión, puede reventar si se calienta
- H315: Provoca irritación cutánea
- H336: Puede provocar somnolencia o vértigo
- H411: Tóxico para los organismos acuáticos, provoca efectos negativos a largo plazo
- P410 + P 412: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C
- o P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso
- P211: No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
- P260: No respirar el aerosol
- o P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar
- o P102: Mantener fuera del alcance de los niños
- o P271: Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada
- o P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- P312: Llame a un centro de control de envenenamiento/médico si no se encuentra bien
- P332+P313: En caso de irritación de la piel: consultar a un médico
- P273: Evitar su liberación al medio ambiente
- o P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales o nacionales
- CODE UEL: RP30-50UK-R00F-MUD4
- Fabricado en Francia

Acerca de los líquidos EuroLique

- Todos los productos EuroLique forman parte de una gama de líquidos específicos destinados al mantenimiento de equipos utilizados por técnicos, instaladores, directores de iluminación, directores técnicos, proveedores de servicios, diseñadores de iluminación, ingenieros de sonido que trabajan entre bastidores para garantizar el espectáculo.
- · La gama EuroLique está totalmente dedicada al sector de eventos diseñada y formulada a petición de la industria de los eventos





