

NEUTRIK XLR 3 PIN MACHO CHASIS IP65 NEGRO



Conector XLR macho chasis 3 Pin cuerpo negro IP65. Neutrik NC3MDX-TOP

- La serie **X-TOP Neutrik** son conectores chasis XLR "resistente" para uso en exteriores.
- Exterior protegido mediante acoplamiento con conector de cable correspondiente de la gama XLR TOP (IP65 y UL50E).
- Los contactos dorados son estándar.

Referencia NC3MDX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Gama de conectores XLR sellados de alta resistencia para entornos duros y exigentes
- Protección exterior según IP65 y UL50E (en combinación con un homólogo de gama TOP)
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Mantiene el sellado cuando está en uso y cuando está desconectado

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3MDX-TOP
 - Serie Neutrik: XLR TOP
 - Género: Macho

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 5\text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 16A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Contactos: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: "D"

- **Materiales**

- Recubrimiento de contacto: $0,2\text{ }\mu\text{m Au}$ sobre $2\text{ }\mu\text{m Ni}$
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Insertos: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
 - Empaquetadura: TPE
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP65, envoltorio UL50E tipo 4 (acoplado o tapa de sellado cerrada)
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **NC3MDX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



