



NEUTRIK JACK STERO HEMBRA CHASIS con tuerca y aran



Conector Neutrik NMJ6HC-S Jack estéreo

- Jack estéreo de 1/4", conmutado, con virola cromada y terminales de soldadura estándar, tuerca de montaje incluida
- Contactos de cuerpo ancho y extremadamente duraderos
- Combina con todos los tapones de calibre A monoacc. Estándar EIA RS-453

Referencia NMJ6HC-S

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Jack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Especificaciones técnicas**
 - **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NMJ6HC-S
 - Género conector: Hembra
 - Tipo de conector: Jack
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 15 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ a 500 V CC
 - Corriente nominal por contacto: 3A
 - **Mecánicas**
 - Fuerza de inserción: <30N
 - Fuerza de retirada: >10N
 - Vida del conector: > 10000 ciclos de acoplamiento
 - Grosor del panel: < 4,7 mm
 - Tipo de montaje: Montaje de placa de circuito impreso horizontal
 - Dirección de montaje: Montaje trasero
 - Forma del chasis: 11,4 mm
 - Dispositivo de bloqueo: Resorte de retención
 - **Material**
 - Tapa / Tuerca / Arandela: PA 6.6 15% GR
 - Recubrimiento de contacto: 2 μm Ni
 - Contactos: Bronce (CuSn6)
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR) UL 94 V0
 - **Ambientales**
 - Cumplimiento estándar: EIA RS 453, IEC 60603-11
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 60068-2-20
 - Rango de temperatura: De -25°C a + 70°C
- **Nota:** El conector **Jack Neutrik NMJ6HC-S** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
 - **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

