NEUTRIK SPEAKON MACHO 4 PIN IP54 cuerpo NEGRO

Conector macho chasis de 4 polos NLT4MPXX Neutrik IP54 cuerpo negro

- Conector de chasis macho de 4 polos, carcasa de metal, lengüetas planas de ¼“, orificios pasantes avellanados
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- Cuerpo metálico
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces, IP 54 (condición acoplada)

Referencia NLT4MPXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Rango IP: IP54
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales.
- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas

- **Información técnica**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NLT4MPXX-BAG
        - Tipo: Speakon chasis macho de 4 pin
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
        - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
        - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos
        - Tensión nominal: AC 250V
        - Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación AC
    - **Mecánicas**
        - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
        - Terminación contactos: Lengüetas planas de ¼"
        - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
        - Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
        - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
        - Disposición: Cuatro agujeros pasantes
    - **Materiales**
        - Recubrimiento de contacto: Ag
        - Contactos: Aleación de cobre
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión, color negro
        - Inserto: Poliamida (PA 66)
    - **Ambientales**
        - Rango de temperatura: De -30ºC a + 80ºC
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Clase de protección: IP 54 (condición acoplada)

- Disponemos de terminales faston para una conexión rápida y segura de este conector Neutrik, se suministran en bolsa de 100 unidades con la siguiente referencia NLFASTON-1

- **Nota:** El conector speakon **NLT4MPXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.