

SUNLITE-RC 3072 canales DMX 6 XLR



SUNLITE-RC de 3072 canales DMX y 6 salidas XLR

- Con 3072 canales DMX (expandibles a 4096) en 6 conectores XLR, 20 universos ArtNet (10240 canales)
- Montado en una caja de metal de 19" y un conector USB-B
- SUNLITE-RC es la interfaz insignia de USB a DMX para el software **Sunlite Suite 3**
- **Trabaja con el SUNLITE SUITE 3**

Referencia SUNLITE -RC

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Sunlite Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Metálico en formato rack 19"
(accesorios rack suministrados)
Número de canales: 3.072 canales DMX
Marca: Nicolaudie

• Nuevo SUNLITE RACK CLASS

- El nuevo **SUNLITE-RC** es nuestra última generación de interfaz DMX de primera clase para el software Sunlite Suite 3.
- Con 3072 canales DMX listos para usar, la interfaz se puede actualizar a 4096

- canales (preguntados como)
 - Si se necesitan más canales DMX, entonces puede usar la salida de 30 universos ArtNet incluida (conecte el nodo/dispositivo ArtNet al conector Ethernet RJ45 de su computadora)
 - **El modo de software FULL ofrece las siguientes posibilidades**
 - Time triggers
 - Multimedia (AUDIO y VIDEO)
 - Midi Time Code sync...
 - Todo está disponible, no necesitarás comprar ninguna extensión para beneficiarte de la potencia del software. El modo COMPLETO puede ser necesario si desea crear un espectáculo totalmente sincronizado.
- **Características**
 - Actualizable: Si
 - Cuerpo: Carcasa Metal (rack de 19" se suministra con adaptadores)
 - Ethernet: Si
 - RDM: Si
 - Conector: USB Tipo-B
 - **Para uso en directo**
 - Canales DMX: 3.072 canales (ampliable opcionalmente a 4.096 canales)
 - Canales ArtNET: 10.240 canales (20 universos)
 - Sunlite Suite 2 (PC): Full
 - Sunlite Suite 3 (PC): Full
 - ESA2 (MC y MAC): Si
 - Software Sunlite heredado (PC): Si
 - MIDI triggers: Si
 - EASY remote APP: Si
 - Botones de control: 3
 - **Uso STAND ALONE**
 - Canales DMX: 512 (extensible opcionalmente a 2.48 canales)
 - Memoria: Tarjeta DD
 - Reloj y calendario: Si
 - Puertos de contacto seco: 16
 - Botones: 3
 - **Requisitos de ordenador que se debe utilizar para trabajar con el SUNLITE -RC**
 - Un PC moderno con Windows 7, 8 ó 10
 - Si utiliza las ediciones N o KN de Windows, instale el Microsoft Media Feature Pack
 - Un procesador multi-core
 - Una resolución de pantalla de al menos 1280 x 768 (se recomienda una resolución de 1920x1080 o superior)
 - 4GB de RAM como mínimo
 - El visualizador de 3D requiere de una tarjeta gráfica potente con al menos 1GB de memoria gráfica o más (se recomiendan 2GB o más)
 - **Descripción para proyectos**
 - **SUNLITE-RC Rack Class, 6 XLR, Suite3 Full, 3072ch, 20 universos ArtNet.** Interfaz DMX inteligente. Caja metálica de 19". 3072 Canales DMX, expandible a 4096 con la Tecnología Smart Upgrade (SUT). 30 universos ArtNet (15360 canales). Conexiones USB y Ethernet. Memoria independiente MicroSD. Funciona con el software Sunlite Suite, Sunlite Suite 2 y Sunlite Suite 3 en modo FULL. Compatible con Windows 10/11. Se entrega con una tarjeta microSD y un cable USB.

