



CONTRIK POWER CONTAINER EXTREME 1CEE63 4XE16 10282



Power Container Xtreme Outdoor
CPC63-C1-H4-CBM Contrik

- **Power Container Contrik** es una solución de distribución de energía de primer nivel, altamente confiable y robusto
- El contenedor de energía permite reducir el esfuerzo y el costo del cableado, la protección de circuitos y la medición de energía
- **Incluye**
 - 1 conector CEE63A IN
 - 4 conectores Harting 16 pin
 - 1 conector cPot OUT
 - Varios disyuntores de protección (ver descripción abajo)
 - 1 Equipo de medida multifuncional digital
 - 3 Salidas axliares Neutrik powerCON® TRUE1® TOP

Referencia CPC63-C1-H4-CBM

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 415 V/AC, 50 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP44
Color: Negro
Tamaño: 395 x 295 x 405 mm
Material: Cuerpo robusto de Easylen® con IK alto, IP44
Marca: Contrik

- **Alta durabilidad y protección:** carcasa robusta Easylen® con IK alto, IP44 con CEE/cPot acoplado, tapas de cierre automático, protección del conector, material de carcasa no conductor e ignífugo
- **Fácil transporte y manipulación:** asas integradas compactas, apilables y totalmente bloqueables
- **Reducción del volumen y el esfuerzo de cableado** gracias a las 4 salidas Harting E16 Multipin
- **Minimización del impacto de fallas en el evento.** Debido a la protección separada de cada canal de SALIDA contra sobrecargas y descargas eléctricas (versión 63A)
- **La alta calidad de los componentes y el ensamblaje** se suman a la alta confiabilidad y seguridad de la distribución de energía y el evento.

- **Aplicaciones**

- Instalación de pantallas LED, Iluminación, audio rental y otros
- Aplicaciones móviles: Festivales, eventos en vivo, festivales
- Aplicaciones semipermanentes: Teatros, auditorios, estudios, parques temáticos

- **Disposición del Power Container Contrik**

- **Parte delantera del Container**

- 3 Indicadores luminosos para control de fases (R,S,T)
- 3 Fusibles para la unidad de medida
- 1 Interruptor general manual con maneta
- 1 Equipo de medida multifunción de 3 fases digital
 - Funciones: Medición de Voltaje/ Intensidad/ Potencia/ Factor de potencia/ Energía activa/ Energía reactiva/ Energía aparente
 - Convertidor de corriente y voltaje programable (primario / secundario)
 - Corrección del convertidor de corriente
 - Distorsión armónica THD
 - Selección de ancho de pulso (variable)
 - Comunicación: Modbus RTU (RS485)
 - Salida de pulsos
 - Pantalla LCD con luz de fondo (4 x 4/1 x 8 dígitos)
- 24 interruptor magnetotermico **RCBO** Siemens modelo 5SV1316-7KK15 16A 30mA protegidos con una tapa abatible transparente
- 1 Interruptor **RCBO** Siemens modelo 5SU1354-7KK16 de 16A 30 mA para la salida de conectores auxiliares

- **Parte trasera del Container**

- 3 Tomas auxiliares Neutrik powerCON® TRUE1® TOP
- 1 Conector de entrada de alimentación Menneses 63A de 5 polos
- 1 Conector para toma de tierra cPort Contrik
- 4 Multiconectores Harting de 16 contactos con tapa de protección

- **Especificaciones**

- Alimentación: 415 V/AC, 50 Hz
- Clase de protección: IP44
- Medidas: 395 x 295 x 405 mm

