



CONTRIK CP-X16-020 Cable 20 m cPot 16 mm² H07RN-FX



Cable de 16 mm² con conectores cPot Hembra- Hembra CP-X16-020 de 20 metros

- Cables listos para usar con el sistema **cPot** de Contrik
- Solución bloqueable que permite un cableado rápido y fácil del sistema de puesta a tierra **cPot**
- Los clips de bloqueo adicionales solo se pueden quitar con una herramienta de acuerdo con DIN 15700
- Ensamblaje de cable bloqueable **Hembra - Hembra** listo para usar

Referencia 1027361

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Horas vida útil: Mas de 500 ciclos de acoplamiento por conector
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP65 en condición acoplada
Color: Negro
Gama Cable: Tierra
Clase de Cable: cPot Contrik
Sección del cable: 16 mm²

Género conector: Hembra - Hembra
Conectores: cPot
Longitud: 20 metros
Marca: ContriK

- Cable de goma de alta calidad H07RN-F con sección de conductor de 16 mm²
- Extensible con acoplador **cPot** (CP-MM)
- Fácil ajuste de la longitud del cable (por ejemplo, para la instalación bajo conductos) gracias al conector desmontable/contacto axial atornillado
- Conector fácil de acoplar/desacoplar incluso con guantes

• Mercados y aplicaciones

- Instalación de pantallas LED, iluminación profesional, compañías de rental de equipamiento audiovisual
- Aplicaciones móviles de conexión a tierra/ecualización de potencial para festivales, exhibiciones, eventos, deportes y otros eventos en vivo
- Puesta a tierra semipermanente/ecualización de potencial: Teatros, eventos en interiores

• Especificaciones del cable

◦ Sobre el cable

- Marca: ContriK
- Género de los conectores **cPot**: Hembra - Hembra
- Tipo de cable: H07RN-F (normalmente TITANEX color negro)
- Modelo: CP-X16-020
- Código de producto: 1027361
- Código EAN: 4250171430052

◦ Eléctricas

- Resistencia de contactos: 0,3 mΩ

◦ Mecánicas

- Vida del cable: Mas de 500 ciclos de acoplamiento por conector
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- Sección transversal del conductor: 16 mm²

◦ Materiales

- Tipo de cubierta de cable: Goma
- Contacto: 1 contacto, aleación de cobre
- Cuerpo: Policarbonato (PC)

◦ Ambientales

- Compatibilidad de estándares: UL94-V0 (conector)
- Clase de protección: IP65 en condición acoplada
- Rango de temperatura: De -40°C a 50°C

• Acerca de ContriK

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

