



# CONTRIK CP- X25-010 Cable 10 m cPot 25 mm<sup>2</sup> H07RN-F1



Cable de 25 mm<sup>2</sup> con conectores cPot Hembra- Hembra CP-X25-001 de 10 metros

- Cables listos para usar con el sistema **cPot** de Contrik
- Solución bloqueable que permite un cableado rápido y fácil del sistema de puesta a tierra **cPot**
- Los clips de bloqueo adicionales solo se pueden quitar con una herramienta de acuerdo con DIN 15700
- Ensamblaje de cable bloqueable **Hembra - Hembra** listo para usar

Referencia 1027363

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Horas vida útil: Mas de 500 ciclos de acoplamiento por conector  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP65 en condición acoplada  
Color: Negro  
Gama Cable: Tierra  
Clase de Cable: cPot Contrik  
Sección del cable: 25 mm<sup>2</sup>  
Género conector: Hembra - Hembra

Conectores: cPot  
Longitud: 10 metros  
Marca: Contrik

- Cable de goma de alta calidad H07RN-F con sección de conductor de 25 mm<sup>2</sup>
  - Extensible con acoplador **cPot** (CP-MM)
  - Fácil ajuste de la longitud del cable (por ejemplo, para la instalación bajo conductos) gracias al conector desmontable/contacto axial atornillado
  - Conector fácil de acoplar/desacoplar incluso con guantes
- **Mercados y aplicaciones**
    - Instalación de pantallas LED, iluminación profesional, compañías de rental de equipamiento audiovisual
    - Aplicaciones móviles de conexión a tierra/ecualización de potencial para festivales, exhibiciones, eventos, deportes y otros eventos en vivo
    - Puesta a tierra semipermanente/ecualización de potencial: Teatros, eventos en interiores
- **Especificaciones del cable**
    - **Sobre el cable**
      - Marca: Contrik
      - Género de los conectores **cPot**: Hembra - Hembra
      - Tipo de cable: H07RN-F (normamente TITANEX color negro)
      - Modelo: CP-X25-010
      - Código de producto: 1027363
      - Código EAN: 4250171430076
    - **Eléctricas**
      - Resistencia de contactos: 0,3 mΩ
    - **Mecánicas**
      - Vida del cable: Mas de 500 ciclos de acoplamiento por conector
      - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
      - Sección transversal del conductor: 25 mm<sup>2</sup>
    - **Materiales**
      - Tipo de cubierta de cable: Goma
      - Contacto: 1 contacto, aleación de cobre
      - Cuerpo: Policarbonato (PC)
    - **Ambientales**
      - Compatibilidad de estándares: UL94-V0 (conector)
      - Clase de protección: IP65 en condición acoplada
      - Rango de temperatura: De -40°C a 50°C
- **Acerca de Contrik**
    - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
    - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
    - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

