



# NEUTRIK CONECTOR CHASIS FIBRA OPTICA LC DE OPTICAL



**NEUTRIK**

Conector opticalCON Neutrik NO4FDW-A  
Hembra chasis

- Conector de chasis, cromado negro, montaje en panel frontal, protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-\*
- El conector chasis actúa como un "paso" que permite instalaciones simplificadas al conectar cuatro **LC** convencionales en la parte trasera.
- Está construido en carcasa de tamaño D estándar y cuenta con una cubierta de sellado automático para una máxima protección contra el polvo y suciedad y mecanismo de bloqueo Push-Pull para una conexión segura.

Referencia NO4FDW-A

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Horas vida útil: Mas de 5000 ciclos de apareamiento  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: Protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-\*

Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- Solución robusta de enrutamiento multicanal punto a punto de 4 canales
- El obturador de metal protegido por láser sella a prueba de polvo con junta de goma de dos componentes
- Protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-\*
- Acomoda conectores LC estándar en la parte posterior para instalaciones sencillas y rentables
- Codificación de colores con SCDP-\* según ANSI/TIA-568.3-D Estándar
  - Modo múltiple: negro
  - PC de modo único: azul
  - APC de modo único: verde
- **Especificaciones técnicas**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Familia Neutrik: Fibra óptica OpticalCOM
    - Modelo: NO4FDW-A
    - Género del conector: Hembra
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: <45N
    - Fuerza de retirada: <45N
    - Vida del conector: Mas de 5000 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Empujar - Tirar
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Forma D
  - **Materiales**
    - Inserto: Poliamida (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Rango de temperatura: De -40°C a +75°C
  - **Ópticas**
    - Pérdida de inserción: < 0,5 dB / conexión
- **Nota:** El conector **OpticalCOM Neutrik NO4FDW-A** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

