

RTI PIKO 33 35000 mW

Display Laser Systems

Láser RTI PIKO 33 (35 W de potencia garantizada)

- Igual divergencia en los ejes x e y
- Sistema láser sin mantenimiento
- Módulos RSL sin desalineación de color
- Nueva sección óptica sellada avanzada sin desalineación de color

Referencia 83621160

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Apertura Máx.50°
Potencia: Potencia Garantizada en la apertura: 35W. Potencia Rojo 8,5 W / 637 nm. Potencia Verde 13 W / 525 nm
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Láser
Rango IP: IP54
Color: Negro
Tamaño: 271 x 491 x 296 mm
Consumo: Consumo Eléctrico 500 W
Peso: 27 kg
Marca: RTI Láser

- Los avanzados módulos láser de semiconductores **RTI (RSL)** producen un perfil de haz con forma perfecta en todos los colores
- Capacidad de gráficos complejos - 45kpps ILDA 8° escáneres - actualizable a 60kpps
- Mezcla a todo color

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Haces intensos extremadamente nítidos - baja divergencia
- Placa base multicontroladora para DMX, ArtNET, LAN, ILDA, streaming ILDA y funcionamiento autónomo
- **Pantalla digital** para facilitar la selección de modos
- **Conmutador de red integrado** para enlazar la señal de control
- Integración opcional de FB4-QS MAX
- Cubierta compacta y resistente de calidad profesional
- La elección de los Artistas Láser
- La elección de los Diseñadores de Iluminación
- Incluye la controladora ShowNET de serie
    - Varias opciones de control: **ILDA**, **DMX profesional y ArtNET** (dos modos), **LAN** (control por ordenador, DAC integrado), **Funcionamiento autónomo**, **Receptor de streaming ILDA**, **Master-Slave**
    - Crea **contenido personalizado**, almacénalo dentro del láser y reprodúcelo en diferentes modos
    - **Software de control de espectáculos láser** gratuito incluido

- **Características**
    - Potencia Garantizada en la apertura: 35W
        - Potencia Rojo: 8,5W / 637 nm
        - Potencia Verde: 13W / 525 nm
        - Potencia Azul: 20W / 455 nm
    - Espec. del Haz*: ca. 5.0 mm / <0.8 mrad
    - Escáner: 45kpps ILDA 8°; opcional CT-6210H con LAS Turboscan: 60 kpps@8° ILDA, max. 60°
    - Apertura Máx.: max. 50°
    - Tipo de Láser: Módulos Láser Semiconductor RTI
    - Clase: 4
    - Modos de Uso: ILDA, LAN (software), DMX, ArtNET, ILDA-Streaming, Stand-Alone; placa base láser inteligente ShowNET integrada con pantalla
    - Figuras Básicas: más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
    - Accesorios incluidos
        - Incluye estuche impermeable
        - Cable de alimentación
        - Manual usuario
        - Llave de encendido
        - Conector interlock
        - Incluye versión completa del software Showeditor
    - Clasificación IP: IP54
    - Fuente de Alimentación: 85-250 V AC 50/60 Hz
    - Consumo Eléctrico: 500 W
    - Tamaño: 271 x 491 x 296 mm



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.