



NEUTRIK ETHERCON CHASIS CAT-6 Neutrik NE8FDX-P6-W



NEUTRIK

Conector Neutrik etherCON NE8FDX-P6-W
chasis IP65 cuerpo negro

- Conector de panel CAT6 A en forma de D, blindado, pasante, con sellado de goma, IP65 cuando está acoplado, carcasa negra
- **Atención:** No se interacopla con los cables NE8MC6-MO y NKE6S* del conector de cable CAT6

Referencia NE8FDX-P6-W

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Género conector: Hembra - Hembra
Conectores: 2 RJ45
Marca: Neutrik

Características destacadas

- Conector robusto con componente CAT6 A que cumple con ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
 - Compatible con PoE++ según 802.3bt Type4
 - Sistema de bloqueo de pestillo resistente probado millones de veces
 - Protección de ingreso IP65 en condición acoplada y desacoplada cuando la tapa de sellado está cerrada
 - Se acopla con la gama etherCON CAT5 existente
 - Sistema blindado: alta inmunidad al ruido y protección EMI
- **Especificaciones del conector Ethercon Neutrik NE8FDX-P6-W**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: **NE8FDX-P6-W**
 - Familia Neutrik: **Ethercon**
 - Género: Hembra
 - **Eléctricas**
 - Resistencia dieléctrica: 1 kVcc
 - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
 - Corriente nominal por contacto: 1,5 A
 - Rendimiento de transmisión: CAT6A, según. Clasificación TIA/EIA, Clase E A , según. Clasificación IEC/ISO/EN
 - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según. IEEE 802.3bt
 - **Mecánicas**
 - Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: Alimentación
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - **Materiales**
 - Revestimiento de contacto: Au
 - Empaquetadura: Caucho (EPDM)
 - Cuerpo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: KTL negro
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0 (no aplicable para el sellado de goma)
 - Clase de protección: IP65
 - Rango de temperatura: De -40°C a +70°C
- **Nota:** El conector ethercon **NE8FDX-P6-W** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

