NEUTRIK CHASIS OpticalCON MTP NO12FDW-A

Conector opticalCON NO12FDW-A para fibra Neutrik

- La compatibilidad trasera del chasis **OpticalCON MTP** con cable de conexión estándar **MTP** (macho ELITE) permite una fácil adaptación a conectores estándar de fibra como LC, SC, ST.
- El obturador antipolvo aprobado garantiza ciclos de acoplamiento elevados y un mantenimiento mínimo

Referencia NO12FDW-A

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: opticalCON ADVANCED
Tipo: Fibra óptica
Rango IP: Protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-*
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Marca: Neutrik

- **Características destacadas**
  - Sistema de conexión de fibra óptica de 12 canales robusto y protegido contra la suciedad
  - Para enrutamiento multicanal punto a punto

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La persiana metálica de protección láser sella a prueba de polvo con junta de goma de dos componentes
- Protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-*
- Admite conectores macho MTP ELITE estándar en la parte posterior para una instalación sencilla
- Codificación de colores con SCDP-* según el estándar ANSI/TIA-568.3-D
    - Multimodo: negro
    - Monomodo APC: verde

- **Especificaciones técnicas**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Familia Neutrik: opticaCON
        - Modelo: NO12FDW-A
        - Género: Hembra
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: < 45 N
        - Fuerza de retirada: < 45 N
        - Vida del conector: 2.500 ciclos de apareamiento
        - Fuerza de bloqueo: 1.000 N
        - Dispositivo de bloqueo: Empujar-tirar
        - Dirección de montaje: Montaje frontal
        - Forma del chasis: D
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94V-0
        - Rango de temperatura: De -40ºC a +75ºC
    - **Opticas**
        - Pérdida de inserción: 0,9 dB / conexión

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.