NEUTRIK CHASIS opticalCON MTP 48



Conector opticalCON NO48FDW-A para fibra Neutrik

- La compatibilidad trasera del chasis **OpticalCON MTP 48** con cable de conexión estándar **MTP 48** (macho ELITE) permite una fácil adaptación a conectores estándar de fibra como LC, SC, ST.
- El obturador antipolvo aprobado garantiza ciclos de acoplamiento elevados y un mantenimiento mínimo

Referencia NO48FDW-A

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: opticalCON ADVANCED
Tipo: Fibra óptica
Rango IP: Protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-*
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Marca: Neutrik

- **Características destacadas**
  - Sistema de conexión de fibra óptica de 48 canales robusto y protegido contra la suciedad
  - Para enrutamiento multicanal punto a punto
  - La persiana metálica de protección láser sella a prueba de polvo con junta de goma de dos componentes
  - Protección de ingreso IP65 en condición acoplada con SCDP-*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Admite conectores macho MTP ELITE estándar en la parte posterior para una instalación sencilla
- Codificación de colores con SCDP-* según el estándar ANSI/TIA-568.3-D

- **Especificaciones técnicas**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Familia Neutrik: opticaCON
    - Modelo: NO48FDW-A
    - Género: Hembra
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: < 45 N
    - Fuerza de retirada: < 45 N
    - Vida del conector: 2.500 ciclos de apareamiento
    - Fuerza de bloqueo: 1.000 N
    - Dispositivo de bloqueo: Empujar-tirar
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: D
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94V-0
    - Rango de temperatura: De -40ºC a +75ºC
  - **Opticas**
    - Pérdida de inserción: 0,9 dB / conexión



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.